

Дверні блоки для холодильних і морозильних камер

Розпашні одностулкові дверні блоки Серія “Стандарт”



Полотно дверей - сформовано методом гнуття з оцинкованого листа з поліестерним антикорозійним покриттям в захисній плівці. Заповнення утеплювачем здійснюється за допомогою технології заливки і полімеризації в пресі жорсткого спіненого пінополіуретану щільністю 40-45кг/м3. **Суцільнолита конструкція** і використання еластичних холодостійких гумових ущільнювачів забезпечує міцну і герметичну конструкцію дверей, що виключає містки холоду.

Ширина полотна: 500-1600мм

Висота: 1600-3000мм,

Товщина / гранична температура експлуатації:

60мм / -10°C, 80мм / -18°C, 100мм / -25°C, 120мм / -35°C

Дверна рама виконана з вологостійкої фанери з облицюванням оцинкованим листом з поліестерним антикорозійним покриттям в захисній плівці. У конструкції рамних профілів передбачений канал для укладання електрообігрівача. Використання електрообігрівача застосовується при температурі експлуатації нижче + 2°C.

Рама може бути виконана в двох конструктивних варіантах: Г-образна (в базовій комплектації) і накладна.

Схема розпашного одностулкового дверного блоку Стандарт без порога з Г-образною дверною рамою

Залежно від умов експлуатації (ручне завантаження-вивантаження або за допомогою навантажувальних механізмів) дверна рама виготовляється:

- з порогом 60, 80, 100, 120мм;
- пороговою пластиною 15мм;
- без порога.

Кріпильний комплект комплектується в залежності від матеріалу та індивідуальних особливостей монтажного отвору.

Фурнітура - регульовані в 3х осях петлі з мікроліфтом, замки з системою аварійного відкривання при зачиненій на ключ ззовні двері.

Додаткові опції:

- установка захисних бамперів на полотно двери (пластик, алюміній до 3мм, нержавіюча сталь до 2 мм);
- установка оглядових вікон;
- колір за шкалою RAL;
- виготовлення під монорельс.

