

SOMMER SUPER FINE

Технічний карта продукту

ВИПРОБУВАННЯ НА УДАРСТІЙКІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО EN 13964/Додаток D - DIN 18032/Частина 3

	Тип плити	дизайн	Номер/дата сертифіката ¹	Норма	результат	
Стеля		SOMMER SUPER FINE Товщина: 25 мм Розміри: 1200x600 мм Скошений край: - S4	Металеві профілі C 27x60x27мм Відстань між поперечними профілями: 600 мм Відстань між основними профілями 900 мм Кількість шурупів на дошку: 9	326533 27.07.2015	EN 13964 ДІН 18032-3	Клас 1A Візуальна оцінка Позитивний результат
Стіна		SOMMER SUPER FINE Товщина: 25 мм Розміри: 1200x600 мм Скошений край: - S4	Металеві профілі C 27x60x27мм Відстань між поперечними профілями: 600 мм Відстань між основними профілями: 900 мм Кількість шурупів на дошку: 9	324042 27.04.2015	ДІН 18032-3	Візуальна оцінка Позитивний результат

¹ Всі сертифікати базуються на випробуваннях, проведених Istituto Giordano (Белларія - RN - Італія)

ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ

Плити слід транспортувати та зберігати на рівній поверхні в чистому та сухому приміщенні. Захищати від прямого впливу вологи. З піддонами поводитися на будівельному майданчику з необхідною обережністю.
Ми рекомендуємо знімати стрічку, що фіксує панелі під час транспортування, лише на будівельному майданчику, ми рекомендуємо зважувати панелі, що залишилися на піддоні, після видалення стрічки, що їх фіксує.
Плити **SOMMER** є формостійкими (EN 13168), проте їх необхідно встановлювати після акліматизації в приміщенні, де вони будуть встановлені, після завершення встановлення дверних та віконних конструкцій, а також систем опалення та вентиляції.
Захищати від джерел тепла, надмірної вологи та пилу.