

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



TEKNOS PROM

ТЕКНОС - продукція концерну ТЕКНОС ОУ (Гельсінкі, Фінляндія), заснованого 1948 року. Група компаній ТЕКНОС є одним з провідних Європейських виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також має сильні позиції у виробництві архітектурно-будівельних і побутових фарб. Виробництво здійснюється у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі. Відділення компанії працюють у 14 країнах, а експорт здійснюється більш ніж у 20 країн. Обороти компанії становить 250 мільйонів євро на рік. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ ТЕКНОС з 2016 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 12.05.2025.

Алкідні матеріали для металу ТЕКНОС PROM

										20,0	20,0
1	ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР 0168-00 ТЕКНОС PROM		Ґрунт алкідний ТЕКНОС ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР 0168-00 антикорозійний	Однокомпонентний алкідний антикорозійний ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Містить ефективні антикорозійні пігменти для захисту металу від утворення іржі. Застосовується для антикорозійних систем фарбування, в яких використовується поверхнева емаль. Вирізняється дуже швидким процесом сушіння (20 хвилин при T=23C), наступний шар - через 40 хвилин.	матовий	сірий (RAL 7032)	С	20	л	8487,18	9126,00
2	ТЕКНОЛАК КОМБІ 50 ТЕКНОС PROM		Емаль алкідна ТЕКНОС ТЕКНОЛАК КОМБІ 50 антикорозійна	Однокомпонентна алкідна напівглянцева (50) швидкосохнуча емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Містить активні антикорозійні пігменти. Застосовується для фінішного покриття об'єктів в алкідних системах фарбування К 10. Можна застосовувати в умовах із середнім рівнем навантаження в один шар на сталеві та алюмінієві поверхні. Характеризується швидким висиханням (1 година при T=23C). Тонується в будь-який колір. Розчинник - TEKNOSOLV 9502.	напівглянцева	білий (база 1) транспарентний (база 3)	С	9	л	4659,30 4078,98	5010,00 4386,00
4	ТЕКНОСОЛ ЇВ 9502 АЛКІД ТЕКНОС PROM		Розчинник органічний ТЕКНОС ТЕКНОСОЛВ 9502 для матеріалів ТЕКНОЛАК	Розчинник для розведення однокомпонентних алкідних матеріалів серії ТЕКНОЛАК		безбарвний	С	3	л	1132,74	1218,00
							С	10	л	3002,04	3228,00

Епоксидні матеріали ТЕКНОС PROM

										20,0	20,0
5	ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3 ТЕКНОС PROM		Ґрунт епоксидний ТЕКНОС ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3 адгезійний	Двокомпонентний епоксидний ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як адгезійний ґрунт для сталевих конструкцій після очищення піскоструменем, а також для поверхонь із цинку, алюмінію, тонкого листового металу та ливарного чавуну і для поверхонь, заґрунтованих ґрунтами, що містять цинк. Другий шар - через 2 години (T=23C)	напівматовий	сірий	С	10	л	5367,96	5772,00
6	ТЕКНОПЛАСТ ХС 150 ТЕКНОС PROM		Емаль епоксидна ТЕКНОС ТЕКНОПЛАСТ HS 150 хімічно стійка	Двокомпонентна епоксидна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як фінішне покриття для сталевих поверхонь, що витримують механічні та хімічні навантаження. Має відмінну адгезію до оцинкованих, алюмінієвих і тонколистових поверхонь, може використовуватися під водою. Товстшарова, абсолютно водо- і паронепроникна, може застосовуватися для надання паронепроникності бетонним конструкціям. Життєздатність суміші - 4 години (T=23C). Для перефарбування - 4 години.	напівглянцева	білий (база 1) транспарентний (база 3)	С	2,76 9,2	л	2025,54 5752,98	2178,00 6186,00
							С	9,2	л	1874,88	2016,00
							С	9,2	л	5256,36	5652,00
7	ТЕКНОСОЛ ЇВ 9506 ЕПОКСИ ТЕКНОС PROM		Розчинник органічний ТЕКНОС ТЕКНОСОЛВ 9506 для матеріалів ТЕКНОПЛАСТ	Розчинник для розведення двокомпонентних епоксидних матеріалів серії ТЕКНОПЛАСТ		безбарвний	С	3	л	1166,22	1254,00
							С	10	л	3398,22	3654,00

Поліуретанові матеріали ТЕКНОС PROM

										20,0	20,0
8	ТЕКНОДУР 0110 ТЕКНОС PROM		Емаль поліуретанова ТЕКНОС ТЕКНОДУР 0110 ударостійка	Двокомпонентна поліуретанова матова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як фінішна поверхнева емаль для сталевих і металевих поверхонь. Утворює особливо міцну плівку, яка винятково добре витримує механічні та атмосферні навантаження. Стійка до УФ-випромінювання. Життєздатність суміші - 6 годин (T=23C). Перефарбування - через 12 годин. Розчинник - TEKNOSOLV 9521.	матовий (10)	білий (база 1) транспарентний (база 3)	С	9	л	9809,64 7477,20	10548,00 8040,00
9	ТЕКНОДУР 0050 ТЕКНОС PROM		Емаль поліуретанова ТЕКНОС ТЕКНОДУР 0050 ударостійка	Двокомпонентна поліуретанова напівглянцева емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як високоякісна фінішна поверхнева емаль для сталевих і металевих поверхонь. Утворює особливо міцну плівку, яка винятково добре витримує механічні та атмосферні навантаження. Стійка до УФ-випромінювання. Життєздатність суміші - 4 години (T=23C). Перефарбування - через 12 годин. Розчинник - TEKNOSOLV 9521.	напівглянцева (50)	білий (база 1) транспарентний (база 3)	С	9,2	л	7170,30 5864,58	7710,00 6306,00
10	ТЕКНОСОЛ ЇВ 9521 УРЕТАН ТЕКНОС PROM		Розчинник органічний ТЕКНОС ТЕКНОСОЛВ 9521 для матеріалів ТЕКНОДУР	Розчинник для розведення двокомпонентних поліуретанових матеріалів серії ТЕКНОДУР		безбарвний	С	3	л	1222,02	1314,00
							С	10	л	3582,36	3852,00

Ґрунтувальні матеріали для деревини ТЕКНОС PROM

										20,0	20,0
11	ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 ТЕКНОС PROM		Ґрунтовка антисептична ТЕКНОС ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 для деревини	Промисловий водний антисептик на основі синтетичного зв'язуючого, призначений для необробленої деревини, що використовується для виготовлення зовнішніх конструкцій, таких як вікна та двері, також для дерев'яних фасадів, садових меблів. Захищає поверхню деревини та виріб загалом від грибків, що руйнують і змінюють колір, зменшує ризик появи плям під час подальшої обробки поверхні прозорим покриттям (стандарт EN 599-1). Наноситься пензлем або розпиленням.	без блиску	безбарвний	С	1	л	274,35	295,00
							С	20	л	4636,98	4986,00
12	ТЕКНОЛ ДЖИ ЗР ЕМ ТЕКНОС PROM		Емаль-ґрунт акрилатна ТЕКНОС ТЕКНОЛ ДЖИ ЗР ЕМ для торців деревини	Вододисперсійна ґрунтувальна емаль на основі акрилату, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для захисного фарбування кромки фанери, деревно-стружкової плити, а також для захисту торців деревини. Утворює дуже еластичну водонепроникну плівку. Має відмінну атмосферостійкість і стійкість до УФ-випромінювання. Надійно перекриває поглинання вологи в деревину через торці та кромки. Тонується в будь-який обраний відтінок.	напівматовий	транспарентний (база 3)	С	0,9	л	344,10	370,00
							С	18	л	5356,80	5760,00

Матеріали для лесуючого оздоблення деревини TEKNOS PROM

20,0

20,0

13	АКВАПРАЙ МЕР 2900-02 ТЕКНОС ПРОМ		Ґрунт дисперсійний TEKNOS AQUAPRIMER 2900-02 для деревини	Вододисперсійний промисловий прозорий ґрунт на синтетичній основі для нових внутрішніх і зовнішніх конструкцій з деревини (вікон, дверей, меблів тощо). Застосовується як проміжний ґрунт, що тонується, перед нанесенням промислових фінішних покриттів, наприклад, TEKNOS AQUATOP 2600-24 SG. Надає виробам з деревини стійкого красивого відтінку, забезпечує надійну адгезію для фінішних шарів. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем.	матовий	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	283,65	305,00
							С	18	л	4313,34	4638,00
14	АКВАТОП 2600-24 СГ ТЕКНОС ПРОМ		Лазур-лак дисперсійний TEKNOS AQUATOP 2600-24 SG для деревини	Вододисперсійний промисловий прозорий лазур-лак на синтетичній основі для нових зовнішніх конструкцій з деревини (вікна, двері, меблі тощо). Застосовується як високоякісне стійке фінішне покриття, що тонується, для виробів з дерева. Стійкий до атмосферних впливів, УФ-випромінювання. Надає виробам з деревини стійкого красивого відтінку. Наноситься пневмо- або безповітряним розпиленням, пензлем.	напівглянцевий	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	502,20	540,00
							С	18	л	7923,60	8520,00
15	ТЕКНОШИЛ Д 4015 ТЕКНОС ПРОМ		Олія атмосферостійка TEKNOS TEKNOSHIELD 4015 універсальна	Водорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Не містить антисептиків. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною ґрунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини - садові меблі, альтанки, паркани, причали, тераси, ґанки, двері. Може використовуватись на м'якій деревині. Підходить також для просочених дерев'яних поверхонь. Тонується.	матовий	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	274,35	295,00
							С	18	л	4095,72	4404,00
16	НОРДИКА ЕКО 3330-12 ТЕКНОС ПРОМ		Лазур-лак акрилатний TEKNOS NORDICA ЕКО 3330-12 для деревини	Вододисперсійний прозорий лазур-лак на основі акрилату, для зовнішніх робіт. Застосовується в промисловості та в побуті для лесування поверхонь задля ефективного захисту зовнішніх облицювальних дощок та елементів дерев'яних фасадів будівель, екстер'єрних садових меблів, елементів огорожень і т.п. Має відмінні атмосферостійкі властивості, підкреслює природний малюнок деревини. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем. Другий шар наноситься через 2 години. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	427,80	460,00
							С	18	л	6690,42	7194,00

Матеріали для непрозорої обробки деревини TEKNOS PROM

20,0

20,0

17	АКВАТОП 2600-23 ТЕКНОС ПРОМ		Емаль дисперсійна TEKNOS AQUATOP 2600-23 для меблів	Вододисперсійна промислова емаль на синтетичній основі для нових зовнішніх конструкцій з деревини (вікна, двері, меблі тощо). Застосовується як високоякісне стійке фінішне покриття для виробів з дерева. Стійка до атмосферних впливів, УФ-випромінювання. Надає виробам з деревини стійкого красивого кольору. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем.	напівматовий	білий (база 1)	С	0,9	л	613,80	660,00
							С	18	л	9737,10	10470,00
							С	0,9	л	534,75	575,00
18	НОРДИКА ЕКО 3330-03 ТЕКНОС ПРОМ		Фарба акрилатна TEKNOS NORDICA ЕКО 3330-03 для деревини	Вододисперсійна промислова емаль на основі акрилату, для зовнішніх робіт. Застосовується в промисловості та в побуті як фінішний ефективний захист зовнішніх облицювальних дощок і елементів дерев'яних фасадів будівель, для екстер'єрних садових меблів, елементів огорож тощо. Володіє відмінними атмосферостійкими властивостями, еластичністю, стійкістю до УФ-випромінювання. Наноситься пневмо- або безповітряним розпилювачем, пензлем. Другий шар - через 12 годин.	напівглянцевий	білий (база 1)	С	0,9	л	455,70	490,00
							С	18	л	7064,28	7596,00
							С	0,9	л	390,60	420,00

Поліуретанові матеріали для деревини TEKNOS PROM

20,0

20,0

19	ТЕМАКОУТ АКВА 1879-03 ТЕКНОС ПРОМ		Лак поліуретановий TEKNOS TEKNOCOAT AQUA 1879-03 TS 0025 для паркету та меблів	Вододисперсійний напівматовий безбарвний лак на основі поліуретану, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних підлог, паркету, меблів, сходів, перил тощо. Утворює високоякісну зносостійку поверхню. Має відмінну адгезію до деревини, ґрунтувальних лаків, синтетичних матеріалів і пластиків (ПВХ). Швидко сохне (2 години при T=20C). Наноситься пензлем, валиком або розпиленням.	напівматовий (25)	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	809,10	870,00
							С	18	л	12889,80	13860,00
20	ТЕМАКОУТ АКВА 1879-21 ТЕКНОС ПРОМ		Лак поліуретановий TEKNOS TEKNOCOAT AQUA 1879-21 NY 0010 для паркету та меблів	Вододисперсійний матовий безбарвний лак на основі поліуретану, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних підлог, паркету, меблів, сходів, перил тощо. Утворює високоякісну зносостійку поверхню. Має відмінну адгезію до деревини, ґрунтувальних лаків, синтетичних матеріалів і пластиків (ПВХ). Швидко сохне (2 години при T=20C). Наноситься пензлем, валиком або розпиленням.	матовий (10)	безбарвний (база Т)	С	0,9	л	716,10	770,00
							С	18	л	11388,78	12246,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!