

# BP 4 Home & Garden eco!ogic

Прочный и высокопроизводительный насос BP 4 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.

**Комплектация:**

- Оптимизированный соединительный патрубок
- 
- 
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от недостатка воды
- 
- Эргономичная ручка для переноски
- Хранение кабеля
- 
- Два выхода для воды
- 



Номер заказа: 1.645-354.0

**Технические данные**

Макс. мощность двигателя (Вт)	950
Макс. производительность (л/ч)	< 3800
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	45/4,5
Тип насоса	-
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	10,6
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	500x235x300
Соединительная резьба	G1
Длина кабеля (м)	H07RN-F/1,85

## Детали

### Описание

Насосная станция нового поколения, в которой применены самые передовые технические решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. В отличие от традиционных насосных станций с гидробаком, этот насос создает стабильный напор, близкий к напору в городской системе водоснабжения. Станция автоматически включается/выключается при начале/прекращении потребления воды; оборудована встроенным датчиком давления и потока воды. Обеспечена защита от повреждения насоса при работе без воды (от сухого хода). Есть встроенная система контроля и индикации, которая сразу сообщит об ошибках в подключении насоса и неполадках в эксплуатации, что будет очень полезно для обычных пользователей, которые не разбираются в профессиональных особенностях установки насосов. В насосе есть встроенный фильтр и обратный клапан, которые существенно продлевают ресурс работы насоса. Производительность 3800 л/ч, давление 4,5 бара.

---

### Особенности и преимущества

Два выхода для воды

---

## Опции

### Всасывающий шланг

#### Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа 6.997-347.0



#### Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа 6.997-346.0



#### Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер заказа 6.997-350.0



#### Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Номер заказа 6.997-349.0



#### Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом

Номер заказа 6.997-360.0



### Соединители

#### Адаптер для насосов с резьбой G1

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"

Номер заказа 6.997-473.0



## Соединители

### 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"

Номер заказа 6.997-474.0



### Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер заказа 6.997-359.0



### Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.

Номер заказа 6.997-340.0



## Фильтр

### Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-345.0



### Входной фильтр с обратным клапаном 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-342.0



### Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-341.0



## Фильтр

### **Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч**

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.

**Номер заказа 6.997-343.0**



---

### **Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч**

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

**Номер заказа 6.997-344.0**

