

TD-E2137-PE/TP/WF IP-ВІДЕОДОМОФОН



- 7-дюймовий сенсорний IPS-екран
- В одному приміщенні можна встановити максимум 6 IP-відеодомофонів
- Даний прилад має можливість підключення 4 IP-відеокамер з роздільною здатністю 6Мп / 5Мп / 4Мп / 3Мп / 1080P, також є 4 аудіовходи для IP-камер
- Максимальна роздільна здатність запису 2 Мп
- У разі наявності карти пам'яті можливо записувати скріншоти із зображенням відвідувачів
- Слот для карт пам'яті microSD до 256 Гб
- Підтримує функцію «Не турбувати»
- Вбудований мікрофон, вбудований динамік, підтримує функції шумозаглушення та ехокомпенсації
- Тривожний вхід – 8 каналів для підключення охоронних датчиків
- Самостійне визначення пароля розблокування
- Підтримка Wi-Fi 2.4G
- Підтримка 1 каналу 12 В/200 мА для живлення датчика

Специфікація

Система	Операційна система	Linux
Дисплей	Діагональ	7-дюймовий сенсорний IPS-екран
	Роздільна здатність екрану	1024 × 600, яскравість: 300 cd/m2
	Тип екрану	Смнісний сенсорний екран
Відео	Відеовхід	Одночасний перегляд максимум 4 канали
	Роздільна здатність IP-камер	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Відеокомпресія	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Аудіо	Вхід	Вбудований мікрофон
	Вихід	Вбудований гучномовець
	Аудіокомпресія	G.711 (U/A)
Запис	Роздільна здатність	до 2 Мп
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с; PAL:25 к/с
Відтворення	Одночасний перегляд	Максимально 1 канал
Продуктивність	Макс. кількість зв'язаних IP-камер	Максимально 16 каналів
	Макс. кількість дублюючих моніторів	Максимально 5 каналів
Мережа	Інтерфейси	RJ 45 100 Mbps self-adaptive Ethernet-порт × 1
	Стандарт бездротової мережі	WiFi 802.11b/g/n
	Протоколи	TCP / IP, DHCP, DNS, NTP та інші
	Вхідна/вихідна пропускна здатність	40/40Mbps
Інтерфейси	Аудіо	Вбудований динамік і мікрофон, підтримують придушення шуму та ехокомпенсацію
	Зберігання	Вбудований слот для карт пам'яті microSD, до 256 ГБ
	Кнопка скидання	Так
	Тривожні входи	8
	Wi-Fi	Так, 2.4G Wi-Fi
	Кнопка розблокування	Так
	RS 485	Зарезервовано
	Вихід живлення	DC12 В 200 мА (доступно лише при використанні джерела живлення DC12 В)
Інше	Живлення	DC12 В / POE
	Енергоспоживання	< 6 Вт
	Розміри	180.6x135.6x26.8 мм
	Вага	0.36 кг
	Встановлення	Настінне
	Робочі умови	Температура -20°C ~ +50°C, вологість: до 95%
	Сертифікати	CE, FCC
	Захист навколишнього середовища	Відповідає директивам ЄС RoHS, REACH та WEEE

Габаритні розміри

Одиниці вимірювання, (мм)

