

PE162-200-C

16 портів 10/100 Мбіт/с PoE комутатор



- 16×10/100M RJ-45 (PoE) + 2×10/100/1000M RJ-45 + 1×1000M SFP
- Відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u та IEEE 802.3af/at
- Максимальна потужність PoE: 15.4Вт (IEEE 802.3af) / 30Вт (IEEE 802.3at)
- Дальність передавання живлення та даних через PoE до 250 метрів (Cat 6)
- Автоматичне визначення MDI/MDIX
- Метод комутації: зберігання і передача (store-and-forward)
- Захист від блискавки

Огляд системи

PE162-200-C - це вдосконалений PoE-комутатор, що забезпечує мережеву точку для передачі даних і живлення. Він має 16 портів PoE, які можуть забезпечити живлення за стандартом IEEE802.3af/at через мережеві кабелі.

Завдяки вдосконаленому алгоритму самодіагностики для подачі живлення через IEEE802.3af/at, підключене обладнання стандарту PoE або не-PoE надійно захищене.

Технічні характеристики

Номер моделі	PE162-200-C	
Порт	16*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100/1000M RJ-45+1*1000 SFP	
Мережевий протокол	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af /at	
POE	Стандарт PoE	IEEE802.3af/IEEE802.3at
	Споживання PoE	Макс. 15,4 Вт (IEEE 802.3af)/30 Вт (IEEE 802.3at)
	Сумісність з PoE	IEEE 802.3af/at самоадаптація
	Вихідна напруга	DC48V
	Джерело живлення	1/2+; 3/6-; 4/5+,7/8- (за бажанням)
Мережевий кабель	10Base-TX: Cat6a UTP/STP (≤100 м) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP (≤250 м) 1000Base-TX: Cat5e UTP/STP (≤100м)	
Оптичне волокно	1310 нм, 2 км (багатомодове волокно) 1310 нм, 20/40 км; 1550 нм, 60/80/100/120 км (одномодове волокно)	
Пропускна здатність задньої панелі	9,2 Гбіт/с	
Швидкість пересилання пакетів	Кожен порт 0.1488M pps/ 1.488Mpps	
Розмір MAC	2K	
Перемикання	Store-and-Forward (Зберігання та пересилання)	
Напруга живлення	AC100-260V вхід 52В3.8А/52В5.76А вихід	

Світловий індикатор	PWR	Індикатор живлення	Ув.	Живлення увімкнено
			Вимк.	Живлення виімкнено
	SW	Підсвічування дисплея	Вимк.	Звичайний режим
			Ув.	Режим Vlan
			Спалах	Розширений режим
	1-19	Індикатор зв'язку	Ув.	З'єдн. за посиланням
Спалах			Передача даних	
Вимк.			Збій зв'язку	
Робоче середовище	Робоча температура		-20°C ~ 50°C	
	Температура зберігання		-40°C ~ 85°C	
	Робоча вологість		Макимум 90%, без конденсації	
	Вологість зберігання		Макимум 95%, без конденсації	
Розміри (Д*Ш*В)	320мм*207мм*45мм			
Вага	1,9 кг			

Інформація для замовлення

Тип продукту	Номер за каталогом	Опис
Комутатор PoE	PE162-200-C	16*10/100M RJ-45(PoE)+2*10/100/1000M RJ-45+ 1*1000 SFP; IEEE802.3af/at; Велика відстань 250 метрів (Cat 6)

Розміри (мм)

