

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ : НАГРІВУ, ТЕРМОСТАТУВАННЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЇ

ШАФИ СУШИЛЬНІ ТЕРМОСТАТИЧНІ СТ-С

Модель	СТ-20С	СТ-50С	СТ-100С	СТ-150С	СТ-300С
Об'єм, л	26	57	103	147	320
Кількість полиць, мін/макс	2/3	2/4	2/5	2/7	2/9
Макс. температура нагріву, °С	70				
Мін. температура нагріву, °С	+5 кімнатної температури, але не нижче 31		Температура зовнішнього середовища +5		
Макс. відхилення від заданої темп. по об'єму камери, °С	0,5				
Потужність, Вт	500	500	500	900	3100

ВАКУУМНІ СУШИЛЬНІ ШАФИ СЕРІЇ СВ

Модель	СВ-30	СВ-50	СВ-80	СВ-150	СВ-300
Об'єм, л	33	55	83	151	221
Кількість полиць	2	3	4	5	9
Макс. температура нагріву, °С	200				
Діапазон вакууметра, МПа	0,06 - 100				
Потужність, Вт	1100	1600	1600	4200	4500





СУШИЛЬНІ ШАФИ СЕРІЇ СП-К, СП-С

Модель	СП-30С СП-30К	СП-50С СП-50К	СП-100С СП-100К	СП-150К	СП-300К	СП-630К	СП-1130К
Об'єм , л	30 29	57 55	104 100	161	320	640	1150
Кількість полиць, мін/макс	2/3	2/4	2/5	2/7	2/9	6/11	10/26
Мін. температура нагріву, °С	Температура зовнішнього середовища +5						
Макс. темп. нагріву, °С	300						
Макс. відхилення від заданої темп. по об'єму камери, °С	±3,0	±3,0	±3,0	±4,0	±4,0	±4,0	±4,0
Потужність, Вт	1100	1600	1600	3100	3100	7500	9800

Модель СП-К має 1 програму / 20 сегментів

Модель СП-С має 1 програму

СТЕРИЛІЗАТОРИ

СТЕРИЛІЗАТОРИ ПАРОВІ ГК



ГК-100



ГК-17, ГК-20

Модель	ГК-17	ГК-20	ГК-100
Габарити (ШхВхГ), мм	450x525x630	450x540x860	652x735x1315
Номінальний об'єм, л	17	20	100
Діаметр камери, мм	245	245	405
Глибина камери, мм	360	557	860
Макс. кількість полиць у робочій камері		4	
Температурний режим, °C		120 ÷ 134	
Робочий тиск, бар		1,1 - 2,1	
Відхилення від заданої t по об'єму камери, °C		±1	
Номінальна потужність, Вт	1500	2200	2200

Кількість стандартних програм - 22 шт.

СТЕРИЛІЗАТОРИ ПОВІТРЯНІ ГП

Модель	ГП-20	ГП-40	ГП-50	ГП-80	ГП-100	ГП-160	ГП-320	ГП-640
Корисний об'єм камери, л	19,7	38,6	56	83	102	161	320	640
Кількість полиць, шт.	3	4	4	5	5	7	9	11
Кількість програм	10							
Макс. навантаження полиці, кг	14						30	
Кількість дверей	1							2
Діапазон робочої t, °C	50 ÷ 300							
Макс. відхилення від заданої t по об'єму камери, °C	-1/+5							
Живлення	230±10% В, 50 Гц							400±10%, 50 Гц
Номінальна потужність, Вт	800	1300	1600	1600	1600	3100	3100	7500

Кількість стандартних програм - 10 шт.