

рН-метр польовий Agrario ZD-06 з 30-см зондом для ґрунту та субстратів 2 в 1 (рН-кислотність + вологість)



Польовий рН-метр Agrario ZD-06 з 30 см зондом – комбінований прилад «2 в 1», призначений для вимірювання вологості та кислотності ґрунту або субстратів. Прилад ідеально підходить для використання в польових умовах агрономами, фермерами та садівниками, а довжина зонда дозволяє знімати показники з різних куль ґрунту.

Характеристики аналізатора ґрунту ZD-06

- Модель виробу: ZD-06;
- Призначення: для вимірювання рН та вологості різних видів ґрунту;
- Діапазон вимірювання кислотності: від 3 до 8 рН;
- Діапазон вимірювання вологості: 1-8 (10%-80%);
- Роздільна здатність тестера: $\pm 0,2$ рН;
- Похибка вимірювання рН: $\pm 0,2$ (допустима для сільськогосподарських угідь, ландшафтних ділянок і садів);
- Калібрування: видалити окислення з металевих кілець легким поліруванням (при необхідності);
- Температура експлуатації: $+5-50$ °С;
- Довжина зонда: 30 см;
- Розміри приладу: 41 x 5 см;
- Вага: 115 г;
- Країна виробництва: Китай.

Прилад чудово підходить для швидкого вимірювання рН та вологості в ґрунті та субстратах при вирощуванні рослин в садах, сільськогосподарських угіддях, теплицях, на клумбах або при догляді за газоном.

Інструкція з використання рН-метра Agrario ZD-06

Перед початком роботи слід видалити будь-які перешкоди з ґрунту, який потрібно протестувати (поверхневий ґрунт, траву, листя, гальку тощо). Якщо ґрунт сухий або містить занадто багато добрив, необхідно трохи зволожити його та залишити на 25-30 хвилин перед початком тестуванням.

Перед використанням тестера ретельно очистіть його металеву поверхню шматком вологої тканини. Вставте зонд безпосередньо в ґрунт, який потрібно протестувати, повністю встромивши його металеву поверхню та ущільнюючи навколишній ґрунт, щоб він щільно прилягав до металеві електродної поверхні приладу.

Приблизно через 10 хвилин після заглиблення тестера в ґрунт стрілка вказуватиме правильне значення рН або вологості. Прилад може іноді показувати різні значення в залежності від стану ґрунту, прилипання до металеві поверхні тестера, вмісту води тощо. Тому рекомендується взяти середнє значення з кількох вимірювань.

Натисніть кнопку, щоб стрілка вказувала на правильне значення вологості. Після використання протріть металеві частини зонда м'якою серветкою для видалення залишків ґрунту, забруднень та води.



Зверніть увагу, що перед першим застосуванням нового приладу рекомендується заглибити його кілька разів в ґрунт. Це допоможе видалити з поверхні зонда будь-які масляні домішки, які можуть вплинути на точність.

Поради по догляду за приладом

1. Не залишайте металеву частину тестера в ґрунті занадто довго (понад 60 хвилин), інакше це пошкодить поверхню зонда.
2. Переконайтеся перед зберіганням приладу, що металева поверхня чиста та суха.
3. Не використовуйте тестер поблизу магнітних об'єктів і тримайте його якомога далі від інших металевих предметів.
4. Не занурюйте прилад у рідину – цей тестер не призначений для вимірювання рідин.
5. Не тримайте тестер пальцями за металеву поверхню – жирні відбитки пальців зменшують потік струму та зумовлюють невірні показники при вимірюванні.



ТОВ «Гарден Тулз Україна» (Група компаній «Клуб Рослин») – імпортер і дистриб'ютор якісних товарів для садівництва від відомих світових брендів. Пропонуємо широкий асортимент вимірювальних приладів та різноманітних товарів для садівництва за доступними цінами. Доставку замовлень здійснюємо надійними поштовими службами у будь-який куточок України. Запрошуємо до інтернет-магазину: plants-club.ua