



ПОРТАТИВНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генератор здатний видавати безперервно, забезпечуючи постійне електричне навантаження. Середнє навантаження може бути 100%. Генератор не можна перевантажувати.

Потужність в режимі очікування

Максимальна потужність, яка доступна під час змінної послідовності електричної потужності, за заявлених умов експлуатації, яку генератор здатний подавати у разі відключення електроенергії або в умовах тестування до 200 годин роботи на рік із середнім навантаженням 70%. Перевантаження недопустимі.

Основна потужність

Максимальна потужність, яку генератор здатний подавати безперервно, забезпечуючи змінне електричне навантаження. Середнє навантаження повинно бути 70%. Генератор може бути перевантажений на 10% протягом 1 години за 12 годин.

Генератор

Режим очікування	кВА	11
Основна	кВА	10
Система запуску		Електричний старт
Коефіцієнт потужності CosΦ		1.0
Напруга		380(50 Гц)
Тип палива		Дизель
Ємність паливного баку	л	30

Двигун

Модель		198F
КВт (очікування/основна)		8/7.5
Діаметр/хід	мм	98x82
К-сть циліндрів		1
Об'єм масла	л	1.6
Тип двигуна		4-тактний, повітряне охолодження

Розмір

Вага	кг	210
Д x Ш x В	см	110 x 76 x 86