

Шпаклівка для пластику ACC Plastic 780 1 кг



Вискоеластична багатофункціональна шпаклівка, розроблена спеціально для нанесення на пластикові основи, включаючи поліпропілен. Легко наноситься і моделюється. Можна використовувати як шпаклівку по пластику і як фінішну шпаклівку. Забезпечує покриття без пор, яке легко шліфується. Має адгезію до металевих поверхонь, зокрема до сталі, оцинкованої сталі та алюмінію, а також до поліефірних поверхонь

Застосування:

Поверхня повинна бути чистою, сухою, знежиреною і мати матову поверхню за допомогою абразивних матеріалів. Ретельно перемішати шпаклівку з 2-3% затверджувача. Наносити протягом 3 - 5 хвилин при температурі 20°C. Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

Примітка: Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до знебарвлення фінішного покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C

Не наносити поверх ґрунтів, що змиваються, та однокомпонентних акрилових продуктів.

**Очистити поверхню****Шпаклівка 100 г + Затверджувач 2-3 гр****Час життя: 4 – 5 хвилин****Час висихання: 20 - 30 хв.****Ручне / сухе шліфування P150 - P320****Машинне сухе шліфування P150 - P320****Не допускати тепла та сонячного світла**