

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ АД63, 2П, 16А, 30МА

11473

Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

### Головне

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Діапазон                                | Domae                                             |
| Область застосування продукту           | Розподіл                                          |
| Назва продукту                          | DPN Vigi                                          |
| Тип виробу або компоненту               | Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС) |
| Назва пристрою                          | Диференційний автоматичний DPN Vigi               |
| Опис полюсів                            | 1P + N                                            |
| Положення нейтралі                      | Зліва                                             |
| Клас захисту від витоку струму на землю | Тип AC                                            |
| Відповідність вимогам по ізоляції       | Так                                               |

### Додаткове

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [In] номінальний струм                      | 16 A                                                |
| Тип мережі                                  | Змінний струм                                       |
| Частота мережі                              | 50 Гц                                               |
| [Ue] номінальна робоча напруга              | 240 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61009-1 |
| Технологія розчеплювача                     | Тепломагнітний                                      |
| Крива відключення                           | C                                                   |
| Межа магнітного відключення                 | 5...10 x In                                         |
| Чутливість до витоку струму                 | 30 mA                                               |
| Час витримки захисту від витоку струму на з | Миттєвий                                            |
| Відключаюча здатність                       | 4500 A Icp на 230 В змінний струм 50 Гц             |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції            | 440 В змінний струм 50 Гц                           |
| Індикатор положення контакту                | Так                                                 |
| Тип керування                               | Перемикач                                           |
| Місцева сигналізація                        | Індикатор УВІМК/ВИМК                                |
| Монтажна опора                              | Рейка                                               |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                  | 4                                                   |
| Висота                                      | 82 мм                                               |
| Ширина                                      | 36 мм                                               |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Глибина 72 мм. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маса нетто                        | 0,19 кг                                                                                                           |
| Кількість в одному комплекті      | Комплект з 1 шт.                                                                                                  |
| Механічна зносостійкість          | 20000 циклів                                                                                                      |
| Клеми підключення                 | Клеми тунельного типу0,33...10 мм <sup>2</sup> гнучкий<br>Клеми тунельного типу0,75...10 мм <sup>2</sup> жорсткий |
| Довжина зачистки проводів         | 13 мм для верх з'єднання<br>13 мм для Нижній з'єднання                                                            |
| Момент затягування                | 2 Н.м вверх<br>2 Н.м Нижний                                                                                       |
| Захист від витoku струму на землю | 3                                                                                                                 |

## Навколишнє середовище

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Стандарти                                  | EN 61009-1<br>EN 61009-2-1 |
| Ступінь забруднення                        | 2                          |
| Категорія перенапруги                      | III                        |
| Електромагнітна сумісність                 | 8/20 μs хвильовий імунітет |
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...60 °C                 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...60 °C                |

## Пакувальна одиниця

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE      |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1        |
| Висота 1 упаковки              | 4 см     |
| Ширина 1 упаковки              | 8 см     |
| Довжина 1 упаковки             | 10 см    |
| Вага 1 упаковки                | 201,25 г |

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Use Better

| Матеріали та упаковка             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону        | Так                                  |
| <a href="#">Директива EU RoHS</a> | Відповідний з виключеннями           |
| Число CIP                         | 678d3ecc-6f24-42c7-bb11-218205429e33 |
| Показники вмісту галогенів        | Безгалогенні пластикові деталі       |

### Use Again

| Перепакування і перероблення |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE                         |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |