

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ BA63, 1П, 63А, С

11209

❗ Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

❗ Знято з виробництва

Головне

Діапазон	D0mae
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	D0mae MCB
Область застосування продукту	Розподіл
Опис полюсів	1P
Кількість захищених полюсів	1
[In] номінальний струм	63 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Відключаюча здатність	I _{cn} 4500 A

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[U _e] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x I _n
[I _{cs}] номінальна робоча здатність відключення	4500 кА 100 % x I _{cn} відповідно до МЭК 60898-1
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Відключення
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Так
Крок підключення	18 мм між пристроями
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	0,095 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Білий озайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для озайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Механічна зносостійкість	20000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм² - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Відсутній

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60068-1 МЕК 60529 МЕК 60898-1
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	123,4 г

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Показники вмісту галогенів	Продукт без галогенів

Use Again

Перепакування і перероблення	
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки