

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ BA63, 3П, 63А, С

11229

 Знято з виробництва: 28 лют. 2023 р.

 Знято з виробництва

Головне

Діапазон	D0mae
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	D0mae MCB
Область застосування продукту	Розподіл
Опис полюсів	3P
Кількість захищених полюсів	3
[In] номінальний струм	63 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Відключаюча здатність	I _{cn} 4500 A

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[U _e] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x I _n
[I _{cs}] номінальна робоча здатність відключення	4500 кА 100 % x I _{cn} відповідно до МЕК 60898-1
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Відключення
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Так
Крок підключення	18 мм між фазами
Кількість модулів Ш = 9 мм	6
Висота	81 мм
Ширина	54 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	0,285 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Білий озайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для озайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Механічна зносостійкість	20000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм² - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Відсутній

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60529 МЕК 60898-1 МЕК 60068-1
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,3 см
Ширина 1 упаковки	7,3 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	365,8 г

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Показники вмісту галогенів	Продукт без галогенів

Use Again

Перепакування і перероблення	
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки