

На основі поліуретану, швидке затвердіння, для вологого/мокрого бетону, успішно працює в холодну погоду та еластичний

EAN-code  
6150601529579



### Варіанти упаковки

4kg, 20kg

### Опис

Primer® F-1K — це однокомпонентний продукт, швидко висихаюча ґрунтовка на основі поліуретану, що підходить для всіх типів поверхонь. Він може бути успішно використаний як на пористих, так і на непористих основах. Має підвищену швидкість затвердіння (ґрунтовка того ж дня), що дозволяє успішно використовувати його в холодну погоду та коли дощ не дуже передбачуваний. Крім того, його можна ефективно використовувати як на сухому, так і на вологому бетоні, навіть на свіжому бетоні, не тільки як ґрунтовку, але й як недороге герметизуюче рішення, що підвищує довговічність основи.

### Типи упаковки

4kg, 20kg

### Опис палети

|       |             |              |
|-------|-------------|--------------|
| 4 кг  | 150шт X 4кг | Всього 600кг |
| 20 кг | 30шт X 20кг | Всього 600кг |

### Особливості та переваги

- Один компонент
- Швидке застигання
- Низька в'язкість
- Легко наноситься, навіть на вологий бетон
- Відмінне змочування, імпрегнація
- Еластичність

### Області застосування

- Ґрунтування пористих субстратів
- Вологий, сирий або мокрий бетон
- Пористий бетон
- Дерев'яні підлоги
- Бетон, герметизація
- Керамічні плити

### Технічні дані

**Життєздатність** ± 25 хвилин (20 °C)

**Час висихання** 1 годин (25 °C)

### Витрата

- 150-250 гр/м², залежно від пористості основи

### Процедура нанесення

Очистіть поверхню за допомогою мийки високого тиску, якщо можливо.

Видаліть забруднення маслом, жиром та воском. Цементне молоко, відшаровані частинки, засоби для зняття форм, затверділі мембрани також необхідно видалити. Поверхня нанесення має бути сухою.

Нанесіть пензлем або валиком, залежно від поверхні, яку потрібно ґрунтувати, з витратою 150-250 г/м². Переконайтесь, що ґрунтовка затверділа, перш ніж наносити кам'яний килим.