

Спеціально розроблений на основі поліуретану для зв'язуючого агента гранул підлоги

EAN-code
6150601580549



Варіанти упаковки

20kg

Subfloor-1K Binder – це високопродуктивна поліуретанова смола однокомпонентного типу, яка твердіє під впливом атмосферної вологи, спеціально розроблена для застосувань у підлогах безпосередньо на землі. Її передова технологія з'єднання, у поєднанні з заповнювачами, створює високоміцний, довговічний та водонепроникний композит, що робить його ідеальним для паркувальних майданчиків, доріг, тротуарів, терас та інших пішохідних шляхів, що потребують підвищеної міцності та стабільності. Його можна ефективно наносити за допомогою традиційних систем і обладнання для укладання кам'яного килима, що забезпечує швидке та безшовне нанесення. Крім того, він забезпечує виняткову стабільність поверхні та мінімальні вимоги до обслуговування, що робить його ідеальним вибором для професійних підлогових покриттів!

Важливі особливості

- ✓ Метод нанесення кам'яного килима на ґрунтову поверхню
- ✓ Техніка та метод нанесення 100% дренавної системи підлоги
- ✓ Наші системи нанесення кам'яного килима стають все більш популярним покриттям на ґрунтову поверхню для водонепроникного методу

Типи упаковки

20kg

Опис палети

20 кг	30шт X 20кг	Всього 600кг
-------	-------------	--------------

Особливості та переваги

- Один компонент
- На основі поліуретану
- Темно-жовтий
- Швидке застигання
- Легке застосування
- Відмінна стійкість до погодних умов
- Висока стійкість до корозії ґрунту
- Відмінна термостійкість, продукт ніколи не м'якне. Максимальна робоча температура 80°C, максимальна температура удару 200°C.
- Стійкість до холоду: плівка залишається еластичною навіть при -40°C
- Відмінні механічні властивості
- Добра хімічна стійкість
- **Спеціальна формула для всіх погодних умов:** Зв'язувальний матеріал SubFLOOR -1K розроблений для витримування екстремальних змін температури, вологості та морозних умов. Він запобігає тріщинуватості чи розламуванню в холодному кліматі та зберігає ефективність адгезії в гарячому кліматі, забезпечуючи стабільність підлогової системи.
- **Запобігання росту бур'янів, плісняви та грибків:** У відкритих або незахищених зонах ріст бур'янів і плісняви в підлоговому підставі може бути суттєвою проблемою. Спеціально розроблений зв'язувальний матеріал SubFLOOR -1K від Anilo запобігає появі небажаних рослин або грибків, що ростуть з щілин у агрегатах на поверхню.

Області застосування

- Для системи Drainfloor на 100%
- Пішохідний рух
- Прогулянкові доріжки
- Велосипедні доріжки
- Інтенсивний людський трафік
- Парковки та гаражні доріжки
- Площі та парки
- Райони з інтенсивним автомобільним рухом
- Тераси та балкони
- Відкриті зони відпочинку
- Паркові зони

Технічні дані

- Життєздатність** ± 30 хвилин (20 °C)
- Час висихання на дотик** ± 6 годин (25 °C)
- Час висихання** 12 годин (25 °C)
- Можна ходити після** 24 годин
- Робоча температура** (-40 °C) - (+80 °C)

Витрата

- Витрата 6% від ваги сухих гранул.
- Точне співвідношення залежить від вмісту пилу в гранулах.

Процедура нанесення

- З продуктами ANILO, у садовому застосуванні, якщо на основі немає бетону, кам'яний килим можна наносити на поверхню ґрунту.
- У такому проєкті ґрунт має бути добре утрамбований та пресований.
- Нанесіть натуральні кварцові гранули безпосередньо на поверхню ґрунту зі сполучним ANILO SUBFLOOR 1K шаром товщиною приблизно 3 см.
- Нарешті, наступного дня нанесіть 10-міліметрові мармурові гранули кам'яного килима та змішайте зі сполучним GardenDEC AF-1K.
- Навіть якщо після цього нанесення щодня йтиме сильний дощ, на поверхні абсолютно не буде калюж та застою води.