

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ АД63, 2П, 40А, 30МА

11475

Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Domae
Область застосування продукту	Розподіл
Назва продукту	DPN Vigi
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС)
Назва пристрою	Диференційний автоматичний DPN Vigi
Опис полюсів	1P + N
Положення нейтралі	Зліва
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Відповідність вимогам по ізоляції	Так

Додаткове

[In] номінальний струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	240 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61009-1
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Межа магнітного відключення	5...10 x In
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Відключаюча здатність	4500 A Icp на 230 В змінний струм 50 Гц
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм 50 Гц
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Монтажна опора	Рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	82 мм
Ширина	36 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Глибина 72 мм. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Маса нетто	0,19 кг
Кількість в одному комплекті	Комплект з 1 шт.
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу0,33...10 мм² гнучкий Клеми тунельного типу0,75...10 мм² жорсткий
Довжина зачистки проводів	13 мм для верх з'єднання 13 мм для Нижній з'єднання
Момент затягування	2 Н.м вверх 2 Н.м Нижний
Захист від витoku струму на землю	3

Навколишнє середовище

Стандарти	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Ступінь забруднення	2
Категорія перенапруги	III
Електромагнітна сумісність	8/20 μs хвильовий імунітет
Робоча температура навколишнього середови	-5...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4 см
Ширина 1 упаковки	8 см
Довжина 1 упаковки	10 см
Вага 1 упаковки	216 г

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	678d3ecc-6f24-42c7-bb11-218205429e33
Показники вмісту галогенів	Безгалогенні пластикові деталі

Use Again

Перепакування і перероблення	
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки