

Паспорт продукту

Технічні характеристики



EZ9 ЩИТ ПЛ.ВРІЗ. БІЛ.ДВ 2РЯДИ/24М+2КК

EZ9E212P2F

 Знято з виробництва: 25 квіт. 2022 р.

 Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
№ модулів 18 мм на ряд	12

Додаткове

Монтаж шафи	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	24
Тип рейки	DIN
Тип установки	Критий
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	2 Земля / нейтраль (Гвинтовий) з 17 випереджає
Кабельний ввід	Вхід труби
Тип дверей	Звичайні двері
Сторона відкриття дверей	Двосторонній (180 °)
[In] номінальний струм	63 А
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	2,5 кВ
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
Матеріал корпусу	Шафа самозагасаючий пластик
Висота	Зовні: 345 мм
Глибина	Зовні : 100 мм
Ширина	Зовні: 300 мм
Маса нетто	1380 г
Колір	Білий (RAL 9003)

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60670-1-24
-----------	----------------

Ціни на продукцію для ринку України (включаючи ПДВ) станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку України (включаючи ПДВ) станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь ударозахисту	IK07 conforming to MEK 62262
Ступінь забруднення	2
Вогнестійкість	650 °C (1800 c) відповідно до MEK 60695-2-10
Робоча температура навколишнього середови	-5...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-15...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	10 см
Ширина 1 упаковки	30 см
Довжина 1 упаковки	34,5 см
Вага 1 упаковки	1,269 кг

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива EU RoHS	Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)
Число CIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Нормативний документ REACH	Декларація REACH
Показники вмісту галогенів	Продукт без галогенів