



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

NO RUG MARMO

Засіб для видалення плям від іржі для мармурових поверхонь.

NO RUG MARMO — це унікальний інноваційний засіб для виведення плям, спеціально розроблений для видалення слідів іржі і плям на чутливих до кислоти матеріалів, таких як мрамур, вапняк і травертин. Відмінна здатність **NO RUG MARMO** полягає в тому, що завдяки своїй унікальній формулі проникає навіть у найщільніший матеріал. **NO RUG MARMO** видаляє іржу навіть в товщі матеріалу. Після обробки плям іржі на матеріалі на основі вапна з використанням **NO RUG MARMO**, наступним кроком є обробка **OXIDANT**. **NO RUG MARMO** реагує при попаданні на іржу, створюючи пурпуровий склад, який стає темнішим залежно від глибини плями іржі.

OXIDANT після нанесення після використання **NO RUG MARMO** може видалити ці залишки, що залишилися всередині каменю, завершивши процес видалення плям. Після нанесення на пляму, що підлягає видаленню, продукт працює поодиноці, не вимагаючи будь-яких подальших процесів, поки повністю не видалить пляму іржі.

NO RUG MARMO легко наноситься, а його рідка формула допомагає нанести його навіть на важкодоступні поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ На водній основі
- ✓ Глибоко проникаюча дія

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: агломераті мармурової смоли, терраццо, мрамур, вапняк, травертин. Підходить для кислоточутливих матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензлик, шпатель, пряме нанесення.

КРОКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Ретельно очистіть поверхню, видаливши весь пил і бруд.
- Не наносити **NO RUG MARMO** на нагріті поверхні. Обов'язково нанесіть засіб у найпрохолодніший час доби.
- Якщо поверхня, яка підлягає очищенню, була попередньо покрита воском, рекомендуємо видалити його шляхом депарафінації поверхні.
- Наносити **NO RUG MARMO** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Захищайте всі ділянки, які не підлягають обробці.

КРОКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Продукт можна використовувати нерозведеним або розводити в чистій воді, залежно від стійкості плями, від поверхні та типу забруднень, які потрібно видалити.



PROFESSIONAL LINE



- Продукт готовий до використання. Нанесіть засіб на поверхню за допомогою бажаного інструменту. Переконайтеся, що пляма іржі повністю з покрита засобом.
- При контакті **NO RUG MARMO** з іржею утворює фіолетову суміш.
- Дайте засобу подіяти на поверхню. Необхідний час залежить від інтенсивності плями, її глибини, стійкості і давності плями.
- Після закінчення дії **NO RUG MARMO** приступайте до видалення залишків засобу. Видалити **NO RUG MARMO** можна за допомогою паперових рушників або ганчірок у випадку незначної кількості залишків. Для середньої або великої кількості залишків можна зібрати гумовою стяжкою для підлоги або м'яким пілососом (для полегшення збирання водососом можна додати води на залишки).
- Якісно видаливши всі залишки засобу, нанесіть **OXIDANT**, щоб видалити фіолетові плями, створені дією **NO RUG MARMO**. Зверніться до інструкцій **OXIDANT** перед нанесенням засобу. Дія **OXIDANT** на поверхню вдвічі більша, ніж дія **NO RUG MARMO** для реакції з плямою іржі.
- Якщо досягнутий результат не влаштовує, повторіть нанесення засобу, як описано вище, або прийняти рішення про необхідність шліфування поверхні для підвищення абсорбції матеріалу.
- При роботі з видалення більш складних, глибоких плям іржі з натуральних каменю, може знадобитися пройти по поверхні полірувальною машинкою для збільшення поверхневого поглинання і, отже, проникнення засобу для виведення плям, щоб підвищити результат очищення.

Завдяки величезній кількості змінних, характерних для кожної плями, ми не в змозі надати точний час контакту, необхідний продукту для видалення пляма. Тому ми рекомендуємо вам перевірити реакцію продукту, щоб отримати уявлення про час, необхідний для отримання задовільного результату в конкретному для вас випадку. Орієнтовні часові проміжки:

- Для поверхневих, недавніх і блідих слідів іржі час видалення зазвичай становить від 5 до 20 хвилин.
- Для трохи глибших слідів іржі середнього тону час видалення зазвичай становить від 30 до 45 хвилин. Для випадків коли тримаєте засіб понад 30 хвилин, на полірованих поверхнях обробленого матеріалу може втратити частину блиску.
- Для глибоких темних плям іржі, які проникли крізь матеріал, максимальний рекомендований час нанесення становить 1 годину. При необхідності можливо повторити нанесення засобу.
- Якщо для видалення плями потрібен тривалий час, рекомендуємо застосувати на достатньо товстий шар засобу, щоб не додавати ще, якщо він висохне швидко.

Відновити використання поверхні

Промивши поверхню водою, дочекайтеся повного висихання підлоги.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **NO RUG MARMO**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити **NO RUG MARMO** на поверхні, які піддаються прямому впливу сонячного світла .
 - Не наносити засіб на мокру поверхню.
 - Не наносити засіб на перегріту поверхню.
 - При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
 - Не змішуйте **NO RUG MARMO** з іншими засобами окрім **FABER POULTICE**.
 - Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
 - Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.
- Після закінчення робіт використане обладнання потрібно промити водою.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Сірчистий
Питома вага при 20°C	1100 ± 10 г/л3
pH :	8,0 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 500 мл – 12 пляшок в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM