

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКУ BMS



БЛОК BMS 3.84 кВт		ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робоча напруга постійного струму В		150~1000
Макс. струм заряду/разряду А		100/100
Рекомендований струм заряду/разряду А		100/100
Функції BMS Попередня зарядка, захист від надмірної напруги/перегріву. Балансування елементів/розрахунок SOC-SOH		
Протокол зв'язку/тип роз'єму	CAN/RS485 ModBus, TCP/IP / RJ45/Wi-Fi/LAN/GPRS	
Тип підключення живлення	Amphenol MC4	
Інтерфейс користувача	Без дисплея/ПК-дисплей опціонально	
Габаритні розміри Ш*В*Г(мм)	465*180*356	
Маса	11.8 кг	
Робоча температура (°)	-20~55	
Клас захисту від попадання пилу та водяних бризок	IP21 (опційно IP65, необхідно підтвердити під час замовлення)	
Спосіб встановлення	Шафний монтаж	
Гарантія	10 років	

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРНОГО МОДУЛЯ



АКУМУЛЯТОРНИЙ МОДУЛЬ 3,84 кВт		ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга/ємність на модуль	38.4В 3.84кВт/ч 100А/г	
Можливості розширення	До 17 модулів 3.84 кВт послідовно загальна ємність 65.28кВт/ч	
Рекомендована глибина розрядки АКБ	До 90*%	
Макс. струм заряду/розряду(А)	3.84 кВт 100А безперервний	
Рекомендуемый ток заряду/розряду (А)	100 А безперервний	
Протокол зв'язку/тип роз'єму	CAN-шина / RJ45	
Тип підключення живлення	Amphenol MC4	
Габаритні розміри Ш*В*Г(мм)	465*194*403.5	
Маса	34 кг	
Діапазон температур заряду (°)	0~45	
Діапазон температур розряду (°)	-20~55	
Клас захисту від попадання пилу та водяних бризок	IP21 (опційно IP65, необхідно підтвердити під час замовлення)	
Спосіб встановлення	Шафний монтаж	
Спосіб підключення кабелів	Підключення з фронту	
Гарантія	10 років або 8000 циклів для модулів 3,84кВт за 90% глибини розрядки акумулятора.	