

Встановлення акумулятора

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Блок BMS	BMS-2.3	BMS-3.84
Робоча напруга (В постійного струму)	200-900	200-900
Макс. струм заряджання/розряджання (А)	30	50
Рекомендований струм заряджання/розряджання (А)	30	30
Функції	Попередня зарядка, захист від перевищення/недостатньої напруги, перевищення/недостатньої температури, Балансування елементів/Розрахунок рівня зарядки	
Протокол зв'язку/Тип роз'єму	CAN/RS485 ModBus, TCP/IP/ RJ45	
Тип під'єднання живлення	Amphenol MC4	
Інтерфейс користувача	ЖК-дисплей (опціонально, підтверджується під час замовлення)	
Габарити (Ш*В*Г (мм))	557*319*1526	680*319*1526
Вага	11 кг	13 кг
Робоча температура (°C)	-20-55	
Захист від проникнення пилу та води	IP21 (Опціонально IP65, підтверджується під час замовлення)	
Спосіб встановлення	Штабелем або на стіну	
Гарантія	10 років	
Акумуляторний модуль	S-24-2.3 кВт/год.	S-24-3.84 кВт/год.
Номінальна напруга/Ємність на модуль	76,8В/2,3кВт/год. (30А/год.)	76,8В/3,84кВт/год. (50А/год.)
Можливість розширення	Послідовне під'єднання 3-8 акумуляторів	
Рекомендована глибина розрядки	90%	
Макс. струм заряджання/розряджання (А)	30А безперервно	50А безперервно
Рекомендований струм заряджання/розряджання (А)	25А безперервно	
Протокол зв'язку/Тип роз'єму	CAN/RS485 ModBus, TCP/IP/ RJ45	
Тип під'єднання живлення	Amphenol MC4	
Габарити (Ш*В*Г (мм))	557*319*152,6 модуль	680*319*152,6 модуль
Вага	28 кг	38 кг
Діапазон робочої температури (°C)	0-45	
Діапазон температури зберігання(°C)	-20-55	
Захист від проникнення пилу та води	IP21 (Опціонально IP65, підтверджується під час замовлення)	
Спосіб під'єднання кабелів	Збоку	
Гарантія	10 років або 8000*-10 000 циклів при глибині розряджання 90%	

* Опції конфігурації акумуляторної системи (2,3 кВт-год): 230 В/6,9 кВт-год, 307 В/9,2 кВт-год, 384 В/11,5 кВт-год, 460 В/13,8 кВт-год, 537 В/16,1 кВт-год, 614 В/18,4 кВт-год

* Опції конфігурації акумуляторної системи (3,84 кВт-год): 230 В/11,5 кВт-год, 307 В/15,3 кВт-год, 384 В/19,2 кВт-год, 460 В/23,0 кВт-год, 537 В/26,8 кВт-год, 614 В/30,7 кВт-год

* Stromherz, залишає за собою право змінювати технічні характеристики та зовнішній вигляд виробу без попереднього повідомлення користувачів

*8000 циклів для АКБ 3,84 кВт/г потужністю