



Мощный пылесос для сухой и влажной уборки NT 70/3 с 70 л контейнером и 3 двигателями. Обладает высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор.

- 1 Держатели для аксессуаров
- Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
- 2 Встроенный сливной шланг
- 70-л бак, который легко опустошается через сливной шланг

- 3 Эргономичная ручка
- Удобная ручка для улучшения маневренности пылесоса
- 4 Крепкий бампер
- Крепкий бампер защищает пылесос от повреждений

## **Технические характеристики и комплекта-** ция





#### NT 70/3

Технические характеристики

■ Включено в комплект поставки

■ Эргономичная ручка

Номер для заказа		1.667-270.0
EAN		4039784725386
Расход воздуха	л/с	3 x 56
Разрежение воздуха	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость контейнера	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номинальный диаметр	ММ	40
Длина кабеля	М	10
Уровень шума	dB (A)	79
Материал бака		пластмасса
Количество турбин		3
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Bec	кг	27,6
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	720 x 510 x 975
Комплектация		
Всасывающий шланг	М	4
Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м		
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	ММ	360
Щелевая насадка		1
Патронный фильтр		
Сливной шланг		1
Колено		
Патронный фильтр		бумажный

# Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0























			1				
		Harran ===				Illiania	
		Номер для заказа	Количество		Длина	Шири- на	Описание
Патронный фильтр (бумажный)	)						
Бумажный картридж для филь-	9	6.907-038.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр ( испытания по категории
тра							ВІА-С, категория пыли М), подходит в качестве основного
•							фильтра для сухой и влажной уборки.
Универсальная насадка (для вл	іажной	і и сухой уборн	(и)				
Насадка для влажной и сухой	2	6.906-554.0	1 шт.	40 мм		360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм
уборки пола, DN 40							рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми
							полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Толь-
							ко для пылесосов NT.
	3	6.903-018.0	1 шт.	40 мм		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей
							шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой
							уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пыле-
							сосов NT.
Насадка для влажной и сухой	4	6.906-513.0	1 шт.	35 мм		360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм
уборки пола, DN 35	·						рабочая ширина. С боковыми роликами, щеточные поло-
							сы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0).
							Только для пылесосов NT.
Щелевая насадка							
Щелевая насадка, DN 40	5	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления
							пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.
Щелевая насадка, DN 35	6	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления
M							пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.
Металлические удлинительные		6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0.5 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN
Удлинительная трубка, DN 40	'	6.900-275.0	1 Ш1.	40 MM	0,5 M		40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмотор-
							ных промышленных пылесосов или необязательная для
							промышленных одномоторных NT пылесосов с подклю-
							чением всасывающего шланга DN 40.
Удлинительная трубка, DN 35	8	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN
							35, 1х0.5 м), стандартная, для практически всех одномо-
							торных промышленных пылесосов NT.
Всасывающий шланг в сборе (с				_			
Всасывающий шланг C DN 40, в	9	4.440-678.0	1 шт.	40 мм	4 м		Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коле-
сборе							ном, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без
M. C	L .						модуля.
Мембранный / матерчатый фил	<b>ьтр</b> 10	004 000 0	l 4=	1	1		Tuesday & durant Manager and DIA Comment
Мембранный / матерчатый	1 10	6.904-282.0	1 шт.				Тканевый фильтр. Испытан по категории ВІА-С -, стирка при температуре до 40 ° С, металлические волокна для
фильтр для NT							
фильтр для NT							
фильтр для NT							
фильтр для NT							заземления. Подходит практически для всех промышлен-
		тые)					заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора
Бумажные фильтр-мешки (двух		ње) 6.904-285.0	5 шт.				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора
<b>Бумажные фильтр-мешки (двух</b> Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2	слойн	, ,	5 шт.				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории H.
<b>Бумажные фильтр-мешки (двух</b> Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc	<b>кслойн</b> 11	6.904-285.0					заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc Специальные фильтр-мешки, ф	сслойн 11	6.904-285.0 -мешки для вл	ажной уборки				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc Специальные фильтр-мешки, ф Специальные фильтр-мешки,	сслойн 11	6.904-285.0					заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.  Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc Специальные фильтр-мешки, ф Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной	сслойн 11	6.904-285.0 -мешки для вл	ажной уборки				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.  Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L. Для сбора мусора, который острый,
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc Специальные фильтр-мешки, ф Специальные фильтр-мешки,	сслойн 11	6.904-285.0 -мешки для вл	ажной уборки				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.  Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Есо Тс Специальные фильтр-мешки, ф Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	сслойн 11	6.904-285.0 -мешки для вл	ажной уборки				заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.  Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L. Для сбора мусора, который острый,
Бумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco + NT 72/2 Eco Tc Специальные фильтр-мешки, ф Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной	сслойн 11 рильтр 12	6.904-285.0 -мешки для вл	ажной уборки	35 MM			заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.  Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.  Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по

### Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

























		Номер для				Шири-	
		заказа	Количество		Длина	на	Описание
Универсальная щетка	1		1.	1	1		
Универсальная щетка, DN 35	14	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм		С натуральной щетиной 120 x 45 мм
Насадка для автомобиля	٠	1 0 000 050 0	La	140		100	ly
Насадка для автомобиля, DN 40	15	6.900-952.0	1 шт.	40 мм		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.
Насадка для дорожного полотн							
Насадка для дорожного полотна, НД 40	16	4.130-432.0	1 шт.	40 мм		644 мм	Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. Ширина 644 мм
Насадка для радиаторов отопло	ения						
Насадка для радиаторов ото- пления, DN 35	17	6.903-034.0	1 шт.	35 мм			Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для щелевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0 . Только для пылесосов NT .
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	18	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.
Насадка-кисть, DN 32	19	6.903-887.0	1 шт.	32 мм		70 мм	Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с РА щетиной, 70х45 мм. Только для пылесосов BV и Т .
Удлинительные трубки из высо	кокач	ественной ста	пи				
Всасывающая трубка, DN 40	20	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.
Удлинительная трубка, DN 35	21	6.902-154.0	1 шт.	35 мм	0,5 м		Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.
Ремонтный комплект	1		1				
Ремонтный комплект, С 40	22	2.639-873.0	4 шт.	40 мм			Ремонтный комплект (С40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.
Всасывающий шланг (система			кой)				
Всасывающий шланг С 40	23	6.906-279.0	1 шт.	40 мм	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением С 40 с клип -системой для подключения аксессуаров.
	24	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и С 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, С 40 соединительным шлангом или С 40 адаптером
Всасывающий шланг в сборе			1.	Lin			Tue and the second seco
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	25	4.440-263.0	1 шт.	40 мм	4 м		Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.
	26	4.440-463.0	1 шт.	40 мм	10 м		Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.
Сужающий адаптер (трубка -> н					,		
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	27	6.902-017.0	1 шт.	40 мм			Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).
	28	6.902-072.0		35 мм			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.

### Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0



									H
									H
									H
		Номер для							
		заказа						Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов С-40	1	2.639-905.0							

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары