

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ

	Міжнародний стандарт	Показники
Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях	ISO 10582	21

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Додатковий захисний шар	-	Титан
Загальна товщина	ISO 24346	2,70 мм
Одиниця виробництва продукції	-	Рулон
Товщина робочого шару	ISO 24340	0,16 мм
Вага	ISO 23997	1600 г/м²
Спосіб укладання	-	Клейовий
Направлення укладання	-	В одному напрямку
Ефект обробки	-	Тиснення

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО НОРМ ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Електростатичні властивості	-	Антистатичне
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання (EN 13893)	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Міжнародний стандарт	Показники
Індекс зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	17 dB
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)