

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN13215****Оборудование : HBP High Back Pressure****Хладагент : R404A****Частота : 50HZ****Напряжение : 380-420V 3~****Всасываемые газы : 20.0 °C****Перегрев : -****Переохлаждение : 3.00 K****Жидкость : -**

Испарение	-10.0	°C
Окр. Среда	45.0	°C
Хол-ность	5004	Watt
Потр. Мощность	3364	Watt
Ток	7.76	A
C.O.P	1.49	(Watt/W)
Объемный расход	156	Kg/h
Конденсация	50.2	°C



Tecumseh

FHT4544ZHR-XG

380-420V 3~

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN13215

Оборудование : HBP High Back Pressure

Хладагент : R404A

Частота : 50HZ

Напряжение : 380-420V 3~

Всасываемые газы : 20.0 °C

Перегрев : -

Переохлаждение : 3.00 K

Жидкость : -

Окр. Среда	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	Хол-ность	(Watt)	3783	4879	6100	7448	8922	10513	12206	13981	15811
	Потр. Мощность	(Watt)	2303	2585	2850	3102	3346	3586	3828	4077	4338
	Ток	(A)	6.56	6.85	7.13	7.41	7.70	7.99	8.30	8.62	8.98
	Tс	(Watt)	28.4	29.4	30.5	31.9	33.4	35.1	37.0	39.1	41.4
32	Хол-ность	(Watt)	3171	4223	5367	6608	7946	9377	10890	12470	14098
	Потр. Мощность	(Watt)	2287	2613	2920	3212	3493	3767	4038	4312	4593
	Ток	(A)	6.54	6.89	7.22	7.56	7.89	8.23	8.58	8.94	9.32
	Tс	(Watt)	34.9	35.9	37.0	38.3	39.7	41.3	43.1	45.0	47.1
43	Хол-ность	(Watt)		3164	4183	5252	6376	7555	8788	10068	11390
	Потр. Мощность	(Watt)		2620	2991	3343	3681	4008	4326	4641	4956
	Ток	(A)		6.89	7.32	7.74	8.15	8.56	8.98	9.39	9.82
	Tс	(Watt)		46.1	47.2	48.4	49.7	51.1	52.6	54.3	56.1