

КАНАЛІЗАЦІЙНІ ПОБУТОВІ УСТАНОВКИ

- **KWC-100**
- **KWC-400 UP**
- **KWC-450**
- **KWC-S**

Призначення та сфера застосування

Каналізаційні побутові установки ТМ KOER призначені для забезпечення стоку із сантехнічного обладнання, коли немає можливості використовувати дренажну трубу, а також у тому випадку, коли вода не в змозі самостійно витікати в каналізацію. Установка для каналізації може бути використана для обладнання приватних будинків та приміщень.

Насосна частина

- Корпус: технополімер.
- Робоче колесо: технополімер.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- Механічне ущільнення:
- Вихідний патрубок: технополімер.
- Ріжучий механізм: нержавіюча сталь.
- Механічне ущільнення: керамографіт.

Умови застосування

- Рідина, що перекачується: вода не повинна містити твердих домішок та довговолокнистих структур.
- Максимальний розмір часток: не більше 5 мм
- Спосіб встановлення насоса: поверхневий.
- Встановлення насоса: горизонтальне.
- Спосіб очищення: механічний.

Двигун

- Тип двигуна: асинхронний двухполюсний з короткозамкнутим ротором.
- Обмотки статора: 100% мідь.
- Напруга: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Клас захисту: IP X4, модель KWC-S IP X7
- Рівень гучності: 30-55dB
- Режим роботи: повторно-короткочасний.
- Вбудований в обмотку двигуна захист від перегріву з автоматичним перезапуском.



Технічні характеристики

Модель	Потужність, Вт	Q max (л/хв)	H max(м)		Максимальна температура води	Розмір вхідних патрубків (мм)	Розмір вихідних патрубків (мм)
			Вертикальний	Горизонтальний			
KWC-100	600	240	10	100	90°C	2×40 + 1×100	1×40
KWC-400 UP	400	145	8	80	65°C/ 1 год.80°C	3×40 + 1×100	1×23/28/32/44
KWC-450	400	100	8	80	65°C/ 1 год.80°C	4×40 + 1×100	1×23/28/32/44
KWC-S	200	100	7	70	75°C/ 1 год.85°C	2×40	1×23/28

Габаритно-вагові характеристики

Модель	Вага брутто, кг	Довжина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Висота упаковки, мм
KWC-100	8,5	450	255	340
KWC-400 UP	7,5	450	245	355
KWC-450	7,5	460	245	355
KWC-S	5	380	225	240