

KAMATSU

МОДЕЛЬ		KS2800
Генератор	Номинальна потужність кВт	2,2
	Максимальна потужність кВт	2,0
	Номинальна напруга В	220
	Регулювання напруги	AVR
	Вихід постійного струму	12В/8.3А
	Номинальна частота Гц	50
	Кількість Фаз	1 Фаза
	Коефіцієнт потужності COSφ	1
	Матеріал обмотки	Мідь
	Рівень ізоляції	F
	Рівень звукового тиску (номинальна потужність на відстані 7 метрів)	65-70
	Паливо	Бензин
	Об'єм паливного бака л	15
Двигун	Модель двигуна	BS168F-1
	Тип двигуна	Одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 4-тактний, OHV
	Діаметр і хід поршня мм	68×45
	Об'єм см³	196
	Ступінь стиснення	8,5
	Максимальна потужність кВт	4,8
	Номинальна потужність кВт	4,3
	Номинальна швидкість об/хв	3000/3600
	Система запалювання	Пряме впорскування
	Тип запуску	Електричний/ручний стартер
	Об'єм мастила л	0,6
Пакування	Розміри Д×Ш×В мм	605×440×440
	Вага кг	40,8
	Кількість в контейнері 40'HQ	585