

Розумний 4G донгл



Розумний

2G, 3G, 4G зв'язок ¹
Підтримка сторонньої системи
моніторингу ²



Простий

Plug & Play
Підтримує макс. 10
пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного
перепідключення

Технічні характеристики	SDongleA-03-EU
Загальні дані	
Макс. кількість підтримуваних пристроїв	10
Макс. кількість підтримуваних інверторів	10
Інтерфейс підключення	USB
Установка	Plug-and-play
Індикатор	LED Індикатор
Розміри (Ш x В x Г)	130 x 48 x 33 мм
Вага	90 г
Ступінь захисту	IP65
Споживана потужність (типова)	3.5 Вт
Параметри бездротового зв'язку	
Тип сім-карти	міні сім-карта (15 мм*25 мм)
Підтримувані стандарти та частоти	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Середовище	
Діапазон робочих температур	-30 °C to +65 °C
Діапазон відносної вологості повітря	5 - 95% RH
Діапазон температур зберігання	-40 °C to +70 °C
Макс. робоча висота	4 000 м
Стандарти відповідності(більше інформації за запитом)	
Сертифікат	CE, Підтвердження типу для Таїланду, MIC
Сумісність з інверторами	
Модель інвертора	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Щоб забезпечити стабільну передачу даних, Huawei пропонує встановити 4G донгл в місцях зі стабільним мобільним сигналом (2G сигнал ≥ 4 поділок, сигнал 3G / 4G ≥ 3 поділок).
2: Стороння система управління повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.
3: Щоб дізнатися про список рекомендованих операторів та інформацію про підтримувані частоти, зверніться до місцевих дистриб'юторів.