

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ВИМИКАЧ НАВАНТАЖАЖЕННЯ ВД63, 2П, 25А, 30МА

11450

Знято з виробництва: 21 серп. 2023 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Dmae
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Назва пристрою	RCCB
Опис полюсів	2P
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC

Додаткове

Положення нейтралі	Зліва
Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
[In] номінальний струм	25 A
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	240 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61008-1
Технологія відключення диференційного стр	Електромеханічний
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	Im = 500 A 230 В відповідно до MEK 61008-1
Номінальний умовний струм короткого замика	Inc 3000 A 25 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61008-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ відповідно до MEK 61008-1
Короткочасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Так
Крок підключення	18 мм між фазою та нейтраллю
Кількість модулів Ш = 9 мм	4

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Висота 81 мм ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	36 мм
Глибина	76 мм
Вага нетто	0,18 кг
Механічна зносостійкість	5000 циклів
Електрична зносостійкість	2000 циклів 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до МЕК 61008-1
Клеми підключення	Клеми тунельного типу1 кабель(і) 35 мм² жорсткий Клеми тунельного типу1 кабель(і) 25 мм² гнучкий Клеми тунельного типу1 кабель(і) 25 мм² гнучкий з зажимом
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61008-1 МЕК 60529 МЕК 60068-1
Сертифікація виробу	EAC
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Ступінь забруднення	2
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	178,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	9,000 см
Ширина 2 упаковки	9,500 см
Довжина 2 упаковки	25,500 см
Вага 2 упаковки	1,125 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	54
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	10,504 кг

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	38
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	2c7837a4-39fc-4abc-96ed-2ef14f8f87c7

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки