



ПРОЗОРИЙ КАУЧУКОВИЙ ГЕРМЕТИК

Призначений для герметизації сухих, вологих та навіть масних (жирних) поверхонь. Швидко усуває протікання. Якісно пломбує тріщини.

ВЛАСТИВОСТІ

- Широкий спектр застосування; швидкий ремонт за будь-яких погодних умов.
- Підходить як для сухих, так і для жирних поверхонь.
- Гладкі поверхні можуть бути вологими, проте пористі повинні бути сухими.
- Висока адгезія до будь-якого типу матеріалів (включаючи асфальт та бітум).
- Еластичний.
- Стійкість до ультрафіолетового випромінювання.
- Стійкість до цвілі.
- Сумісний з міддю.
- Легке нанесення.
- Можна фарбувати вже через 2 години.
- Не містить силікону та ізоціанатів.
- Ґрунтовка не потрібна.
- Колір: прозорий.

ВИКОРИСТАННЯ

- Заповнення тріщин.
- Герметизація торцевих стиків бітумних матеріалів.
- Герметизація покрівельного покриття.
- Ремонт різних протікань.
- Герметизація різних елементів на плоских дахах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічна основа	синтетичний каучук з розчинниками
Зовнішній вигляд	паста
Механізм затвердіння	випаровування розчинника
Щільність	940 ±10 кг/куб.м
Час утворення плівки	15 хв. при 23 °С, відн.вол 50%
Температура нанесення	від +5 до +40 °С
Швидкість твердіння	2 мм/доба

Термостійкість
Твердість Шор-А

від -25 °C до +100 °C
25 ± 5

НАНЕСЕННЯ

- Поверхня має бути чистою та без нещільних частин.
- Відріжте пломбу над різьбленням зверху картриджа та накрутіть конус, кінчик якого потрібно відсікти відповідно до ширини шва. Помістити картридж в пістолет. Під час перерви в роботі відпустіть ручку пістолета та потягніть поршень назад.
- Нанесіть герметик якомога рівномірніше.
- На завершення вирівняйте герметик за допомогою загладжувального інструменту або пальцем, змоченим у милі.
- Якщо герметик використовується у воді, він може пожовтіти, але це не впливає на якість матеріалу.

ПАКУВАННЯ

пластиковий картридж 300 мл

ЗБЕРІГАННЯ

18 місяців в сухому приміщенні при 25 °C в оригінальній закритій упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКУ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Додаткова інформація про безпеку, інструкції з безпечного поводження та засоби індивідуального захисту, а також інформація про утилізацію доступна в паспорті безпеки. Паспорт безпеки надається за запитом.. УВАГА Інструкції, що містяться в цьому документі, базуються на наших дослідженнях і досвіді, однак, через особливі умови та методи роботи, ми рекомендуємо вам провести попередні випробування перед будь-яким застосуванням наших продуктів.

ВИРОБНИК:



TKK d. o. o. • Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com

ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ:



ТОВ «БАУ ХАБ» 03061 м. Київ, Україна пр-т. Відрадний 103
Т.: +38 (067) 635 5955 | Е.: trade@bauhub.com.ua