



STICK WITH US

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

WE KNOW HOW TO STICK



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Spraybond X70 Primer Aerosol

Zettex Spraybond X70 Primer - готовий до використання однокомпонентний універсальний ґрунт, який напиляється. Виготовлений на основі синтетичних смол і каучуку. Zettex Spraybond X70 Primer був спеціально розроблений для зміцнення всіх типів основ, на які наносяться покрівельні та фасадні мембрани.

ПЕРЕВАГИ

- Утворює ефективний клейовий шар для ЕПДМ мембран.
- Готовий до використання.
- Швидко і просте застосування.
- Дуже швидке висихання (25-30хв).
- Покращує адгезію та водостійкість склеювання.
- Стійкість до високих температур.
- Дуже економний у споживанні.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Для ґрунтування поверхонь перед приклеюванням мембран. Ефективний на наступних основах: металеві без покриття, бітумні матеріали, дерево та бетон, пластик та ламіновані ізоляційні матеріали.

ВИКОРИСТАННЯ

Склеювані матеріали повинні бути сухими, очищеними від пилу та жиру. Нещільні шари фарби, відшарування субстратів необхідно видалити, та вимістити будь-які крихти і сипучі частини. Потім акуратно розпилити ґрунтовку на поверхні, які потрібно обробити. Ідеальна відстань 30 см між субстратом і аерозолем. Час висихання залежить від температури навколишнього середовища, але в середньому становить близько 25-30 хвилин. Після того, як ґрунтовка добре вбереться, можна наносити самоклеючі смуги одразу або нанести шар клею і діяти далі відповідно до інструкцій його технічного паспорту.



IMPORTER to UKRAINE: LLC «BAU HUB»

«БАУ ХАБ» ТОВ, Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний 103.

Tel: 067 6355 955 E-mail: trade@bauhub.com.ua

ПАРАМЕТРИ	ЗНАЧЕННЯ
Основа	SBR гума
Тверді компоненти	≈ 40%
Температура застосування	від +5 до +40°C
Термостійкість після затвердіння	від -40 до +120°C
Відкритий час	3-4 хв
Теор. витрата	≈ 80 г/м ²

УПАКОВКА

- Балон 750 мл

КОЛІР

Чорний, прозорий.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в нерозкритій упаковці. Зберігати при температурі від 5°C до 25°C

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням ознайомтесь з приписами і застереженнями щодо безпечного застосування відповідно до паспорта безпеки.

Дані, що містяться в цьому документі, ґрунтуються на знаннях та технічному досвіді виробника. Продукт вироблено з дотриманням вимог відповідно до європейських галузевих стандартів. Виробник не може нести відповідальність за результат користувачів оскільки не може попередити помилки і неточності, які виникають внаслідок недотримання інструкцій по застосуванню. Перед використанням виробу користувач має провести тестування, щоб переконатися, що виріб підходить для специфічних матеріалів.



IMPORTER to UKRAINE: LLC «BAU HUB»

«БАУ ХАБ» ТОВ, Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний 103.

Tel: 067 6355 955 E-mail: trade@bauhub.com.ua