

На основі поліуретану, швидке затвердіння, для вологого/мокрого бетону, успішно працює в холодну погоду та еластичний

EAN-code
6150601529579



Варіанти упаковки

4kg, 20kg

Опис

Primer® F-1K — це однокомпонентний продукт, швидковисихаюча ґрунтовка на основі поліуретану, що підходить для всіх типів поверхонь. Він може бути успішно використаний як на пористих, так і на непористих основах.

Має підвищену швидкість затвердіння (ґрунтовка того ж дня), що дозволяє успішно використовувати його в холодну погоду та коли дощ не дуже передбачуваний.

Крім того, його можна ефективно використовувати як на сухому, так і на вологому бетоні, навіть на свіжому бетоні, не тільки як ґрунтовку, але й як недороге герметизуюче рішення, що підвищує довговічність основи.

Типи упаковки

4kg, 20kg

Опис палети

4 кг	150шт X 4кг	Всього 600кг
20 кг	30шт X 20кг	Всього 600кг

Особливості та переваги

- Один компонент
- Швидке застигання
- Низька в'язкість
- Легко наноситься, навіть на вологий бетон
- Відмінне змочування, імпрегнація
- Еластичність

Області застосування

- Ґрунтування пористих субстратів
- Вологий, сирий або мокрий бетон
- Пористий бетон
- Дерев'яні підлоги
- Бетон, герметизація
- Керамічні плитки

Технічні дані

Життєздатність ± 25 хвилин (20 °C)

Час висихання 1 годин (25 °C)

Витрата

- 150-250 гр/м², залежно від пористості основи

Процедура нанесення

Очистіть поверхню за допомогою мийки високого тиску, якщо можливо.

Видаліть забруднення маслом, жиром та воском. Цементне молоко, відшаровані частинки, засоби для зняття форм, затверділі мембрани також необхідно видалити. Поверхня нанесення має бути сухою.

Нанесіть пензлем або валиком, залежно від поверхні, яку потрібно ґрунтувати, з витратою 150-250 г/м². Переконайтесь, що ґрунтовка затверділа, перш ніж наносити кам'яний килим.

ВЛАСТИВІСТЬ	ОДИНИЦІ	МЕТОД	СПЕЦИФІКАЦІЯ
В'язкість (Брукфілд)	cP	at 20 °C	75-115
Питома вага	cP	at 25 °C	0.95-1.05
Час висихання на дотик, при 77°F (25°C) та 55% відносної вологості	годин	-	3-5
Температура спалаху	°C	закрита чашка	28