

Комутатори PoE


Комутатори Provision-ISR PoE призначені для передачі енергії та даних на значно більші відстані, поклавши край неприємним втратам при передачі сигналу. Наші комутатори серії PoE забезпечують передачу даних на надвеликі відстані, мають надійні джерела живлення із захистом від високовольтних перенапруг і підтримують декілька протоколів, надаючи інсталятору максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні проводки.



PoES-08120GC+2GI

8-КАНАЛЬНИЙ POE-ПЕРЕМИКАЧ З 2 НИЗХІДНИМИ/ВИСХІДНИМИ ETHERNET ПОРТАМИ. ОСНАЩЕНИЙ РЕЖИМОМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ДІЇ І ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

"PoES-08120GC+2GI" - це 8-портовий комутатор Ethernet 10*10/100/1000 Мбіт/с з підтримкою PoE + 2G, низхідний/висхідний порти. Комутатор автоматично виявляє підключені IEEE802.3af/at-сумісні пристрої з живленням (PD) і подає на них живлення. Мета PoE - розгортання незалежного живлення в місцях, де немає джерела живлення і розеток. Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м.



Інтерфейс	Порти низхідної лінії зв'язку	8*10/100/1000 Мбіт/с порт RJ45
	Порти висхідної лінії зв'язку	2 x 10/100/1000 Мбіт/с порт
	Порти SFP	НЕ ВИЗНАЧЕНО
PoE	PoE-порти	8
	Стандарт PoE	IEEE802.3af IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	120Вт
	Середня потужність на канал	15.4Вт
Обробка даних	Максимальна потужність на канал	32Вт
	Пропускна здатність магістралі	20 Гбіт/с
	Розмір буфера	2000 Кбіт
	Таблиця MAC-адрес	2К
	VLAN	2 автоматичні режими (режими VLAN/CCTV)



PoES-08120GC+2GI

Мережеві медіа	EIA/TIA-568	100Ω STP (максимум 100 м)
	10BASE-T	10BASE-T: Кабель UTP категорії 3,4,5 (≤100м)
	100BASE-TX	100BASE-TX: Кабель UTP категорії 5,5е (≤100 м)
	1000BASE-T	1000BASE-T: Кабель UTP категорії 5,5е (≤100 м)
	1000BASE-X	Ні
Особливе	Режим відеоспостереження	Вибір стандартного/CCTV режиму
	Захист від перенапруги	Різний режим ± 4 кВ загальний режим ± 6 кВ
	Настінний кронштейн	Ні
	Кронштейн для стійки	Ні
	K-Slot (захист від крадіжок)	Ні
Живлення	Моніторинг стану	Ні
	Джерело живлення	100-240VAC
Інше	Енергоспоживання	PoE увімкнено: 130 Вт макс. / PoE вимкнено: 10 Вт макс.
	Вентилятор	1
	Розміри	220*150*44мм
	Вага	> 1кг
	Робоча температура	0°C ~ 40 °C