


# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## РОЗНІМНІ З'ЄДНУВАЧІ MC25



Рознімні механічні з'єднувальні замки типу **MC25** для конвеєрної стрічки з фіксацією на гвинтах, призначені для з'єднання загальнопромислових резинотканинних конвеєрних стрічок товщиною від **3.5 мм до 7.5 мм, міцністю до 450 Н/мм** за допомогою шурупокрута. Виготовлені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 12100:2014 з вуглецевої оцинкованої сталі, поділені на сегменти, що дозволяє регулювати їх довжину відповідно до ширини вашої конвеєрної стрічки. З'єднувачі типу **MC25** не призначені для встановлення на конвеєрах з перевезення людей та на зернових елеваторах.

Механічні з'єднувачі поставляються на ширину стрічки до 1200 мм, але можуть збиратися на будь-яку ширину конвеєрної стрічки. З'єднувачі постачаються в комплекті з гвинтами та з'єднувальним стрижнем (або без нього). Для затягування гвинтів використовується біта PZ2 та шурупокрут 18В з достатнім крутним моментом. Перед встановленням уважно вивчіть інструкцію по монтажу та дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи на конвеєрному транспорті.

### Загальна інформація про виріб, комплектність поставки

Характеристика	Опис	Відповідність стандарту
Матеріал	Ст. 20 оцинк.	DIN EN 10083
Товщина сталі	1.5 мм	-
Гвинти	PZ2 4x12	DIN EN ISO 4017
Кількість сегментів	41 шт. x 2 смуги	
Довжина смуги	984 мм x 2 смуги	
Кількість гвинтів	164 шт.	
Діаметр стрижня	4 - 5 мм	
Вага комплекту	1.0 кг	

\* Характеристики для комплекту з'єднувачів на стрічку шириною до 1000 мм

### Характеристики конвеєрної стрічки

Розмір замка	Товщина стрічки <sup>1</sup>	Міцність стрічки (Н/мм)	Мін. Ø барабана
	мм	Н/мм	мм
MC25	3.5 - 7.5	450	75

<sup>1</sup> Товщина конвеєрної стрічки вимірюється після зняття гумової обкладинки.

### Кількість гвинтів, необхідна для стикового з'єднання

#### Ширина стрічки, мм

300	500	600	650	800	1000	1200	1500	2000
48	60	96	104	132	164	196	248	322

### Термін служби та гарантія

Термін служби з'єднувачів не регламентується і залежить від умов та інтенсивності експлуатації стрічкового конвеєра, характеру та абразивності транспортуваного вантажу. Гарантія на відсутність виробничих дефектів складає 6 (шість) місяців з дати продажу товару, зазначеної в відвантажувальних документах при умові правильного монтажу згідно з інструкцією по встановленню гвинтових з'єднувачів конвеєрних стрічок. Гарантійний термін зберігання складає не менше 36 місяців з дати продажу, при умові зберігання в складських приміщеннях з захистом від осадків та інших негативних факторів, з підтриманням температурного режиму не менше +15°C і рівня вологості до 40%.

Дистриб'ютор в Україні:



Детальніше на сайті



# MC25 комплекти з'єднувачів

Ширина стрічки	Комплектні гвинти	Номер замовлення	Артикул
300	48 - 4X12	MC25-300-SS4	110332
500	60 - 4X12	MC25-500-SS4	110333
600	96 - 4X12	MC25-600-SS4	110334
650	104 - 4X12	MC25-650-SS4	110335
800	132 - 4X12	MC25-800-SS4	110336
1000	164 - 4X12	MC25-1000-SS4	110337
1200	196 - 4X12	MC25-1200-SS4	110342

Повний комплект містить 2 смуги з'єднувачів MC25, 1 з'єднувальний стрижень, 1 біту PZ2 та гвинти.  
У стандартній комплектації MC25 використовуються з'єднувальні стрижні SS4 з нержавіючої сталі діаметром 4 мм.

## MC25 з'єднувальні стрижні

Опис	Діаметр	Номер замовлення	Артикул
З'єднувальний стрижень NC	4.7 мм	NC	110322
З'єднувальний стрижень SS	4 мм	SS4	110321
З'єднувальний стрижень SS	5 мм	SS5	110323

Додаткові з'єднувальні стрижні NC і SS постачаються кратно 1 або 1,5 метра.

## MC25 додаткові гвинти

Оцинковані гвинти Ø 4 мм для MC25	
Розмір гвинтів	Артикул
4x7	109840
4x8	109841
4x9	109842
4x10	109836
4x12	109838



Додаткові гвинти постачаються кратно 100 шт.

## Біта

Біта для встановлення з'єднувачів MC25		
Опис	Номер замовлення	Артикул
Біта PZ2	PZ2B	109840



Позначено основні складські позиції, інші постачаються під замовлення.

Дистриб'ютор в Україні: