

# ШАРНІРНІ ГВИНТОВІ З'ЄДНАННЯ КОНВЕЙЄРНИХ СТІЧОК

## Міцність, швидкість і надійність у кожному з'єднанні!

Розроблена для середніх і важких умов експлуатації, система шарнірного гвинтового з'єднання забезпечує довговічність, швидке встановлення та надійну роботу, особливо при використанні з барабанами малого діаметра.

Інноваційна конструкція кріплення на гвинтах забезпечує щільну, стійку до вібрацій фіксацію, що робить систему ідеальною для більшості галузей промисловості та сільського господарства, де особливо важливі ефективність, міцність і швидкість монтажу стикових з'єднань для мінімізації часу простою.

## Особливості та переваги

- Підходить для барабанів малого діаметра - забезпечує плавну роботу конвеєрної стрічки без втрати міцності.
- Простота монтажу - швидко встановлюється за допомогою звичайного ручного або електроінструменту, без потреби у спеціальному обладнанні.
- Підвищена міцність і стійкість до виривання - унікальна конструкція гвинтів глибоко проникає в каркас стрічки, забезпечуючи надійне зчеплення без пошкодження волокон, зберігаючи цілісність стрічки та продовжуючи її термін служби.
- Доступні різні розміри з'єднувачів за міцністю та товщиною конвеєрної стрічки - підбираються відповідно до таблиці:

Розмір з'єднувача	Товщина стрічки	Міцність стрічки	Мін. ø барабану
	мм	мм	мм
MC25	3.5-7.5	450	75
MC35	4.5-10	600	90
MC45	7-11	650	125
MC55	9-15	1000	250

\* Товщину стрічки вимірюють після зняття гумової обкладинки

# OKSPLICE

## Metal Clamps



Товщина стрічки 4.5-10 мм



Товщина стрічки 7-11 мм



З'єднувачі MC45 на конвеєрі заводу з виробництва товарного бетону