


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

РОЗНІМНІ З'ЄДНУВАЧІ MC55



Рознімні механічні з'єднувальні замки типу **MC55** для конвеєрної стрічки з фіксацією на гвинтах, призначені для з'єднання загальнопромислових резинотканинних конвеєрних стрічок товщиною від **9 мм до 15 мм, міцністю до 1000 Н/мм** за допомогою шурупокрута. Виготовлені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 12100:2014 з вуглецевої оцинкованої сталі, поділені на сегменти, що дозволяє регулювати їх довжину відповідно до ширини вашої конвеєрної стрічки. З'єднувачі типу **MC55** не призначені для встановлення на конвеєрах з перевезення людей та на зернових елеваторах.

Механічні з'єднувачі поставляються на ширину стрічки до 1200 мм, але можуть збиратися на будь-яку ширину конвеєрної стрічки. З'єднувачі постачаються в комплекті з гвинтами та з'єднувальним стрижнем (або без нього). Для затягування гвинтів використовується біта PZ2 та шурупокрут 18V з достатнім крутним моментом. Перед встановленням уважно вивчіть інструкцію по монтажу та дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи на конвеєрному транспорті.

Загальна інформація про виріб, комплектність поставки

Характеристика	Опис	Відповідність стандарту
Матеріал	Ст. 20 оцинк.	DIN EN 10083
Товщина сталі	2 мм	-
Гвинти	PZ2 5x18	DIN EN ISO 4017
Кількість сегментів	28 шт. x 2 смуги	
Довжина смуги	1200 мм x 2 смуги	
Кількість гвинтів	168 шт.	
Діаметр стрижня	8 мм	
Вага комплекту	3.54 кг	

* Характеристики для комплекту з'єднувачів на стрічку шириною до 1200 мм

Характеристики конвеєрної стрічки

Розмір замка	Товщина стрічки ¹	Міцність стрічки (Н/мм)	Мін. Ø барабана
	мм	Н/мм	мм
MC55	9 - 15	1000	250

¹ Товщина конвеєрної стрічки вимірюється після зняття гумової обкладинки.

Кількість гвинтів, необхідна для стикового з'єднання

Ширина стрічки, мм								
300	500	600	650	800	1000	1200	1500	2000
36	66	78	84	108	138	162	210	282

Термін служби та гарантія

Термін служби з'єднувачів не регламентується і залежить від умов та інтенсивності експлуатації стрічкового конвеєра, характеру та абразивності транспортуваного вантажу. Гарантія на відсутність виробничих дефектів складає 6 (шість) місяців з дати продажу товару, зазначеної в відвантажувальних документах при умові правильного монтажу згідно з інструкцією по встановленню гвинтових з'єднувачів конвеєрних стрічок. Гарантійний термін зберігання складає не менше 36 місяців з дати продажу, при умові зберігання в складських приміщеннях з захистом від осадків та інших негативних факторів, з підтриманням температурного режиму не менше +15°C і рівня вологості до 40%.

Дистриб'ютор в Україні:



Детальніше на сайті



MC55 комплекти з'єднувачів

Ширина стрічки	Комплектні гвинти	Номер замовлення	Артикул
500	66 - 5X18	MC55-500-ASC8	110384
600	78 - 5X18	MC55-600-ASC8	110385
650	84 - 5X18	MC55-650-ASC8	110386
800	108 - 5X18	MC55-800-ASC8	110387
1000	138 - 5X18	MC55-1000-ASC8	110388
1200	162 - 5X18	MC55-1200-ASC8	110389

Повний комплект містить 2 смуги з'єднувачів MC55, 1 з'єднувальний стрижень, 1 біту PZ2 та гвинти. У стандартній комплектації MC55 використовуються з'єднувальні стрижні ASC8 діаметром 8 мм.

MC55 з'єднувальні стрижні

Опис	Довжина	Номер замовлення	Артикул
З'єднувальний стрижень NC Ø 8 мм	у відріз	NC8	110328
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	500 мм	ASC8-500	110329
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	600 мм	ASC8-600	110330
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	650 мм	ASC8-650	110331
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	800 мм	ASC8-800	110332
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	1000 мм	ASC8-1000	110333
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	1200 мм	ASC8-1200	110334
З'єднувальний стрижень ASC8 Ø 8 мм	1400 мм	ASC8-1400	110335

Додаткові з'єднувальні стрижні NC постачаються кратно 1 або 1,5 метра, стрижні ASC8 - за шириною стрічки.

MC55 додаткові гвинти

Оцинковані гвинти Ø 5 мм для MC45	
Розмір гвинтів	Артикул
5x13	109848
5x14	109851
5x16	109855
5x18	109859



Додаткові гвинти постачаються кратно 100 шт.

Біта

Біта для встановлення з'єднувачів MC55		
Опис	Номер замовлення	Артикул
Біта PZ2	PZ2B	109840



Позначено основні складські позиції, інші постачаються під замовлення.

Дистриб'ютор в Україні: