



**Верстат для стиснення і
розтягування листового металу**

Модель: SS-16F



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- **КОНСТРУКЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ**

Цей верстат складається з корпусу та губок. Корпус є виливком з високоякісної сталі з високою міцністю конструкції, гарною стабільністю і глибоким зівом, це відмінно підходить для обробки широкого листового матеріалу. Губки виготовлені із зміцненої хромистої сталі з дуже високою твердістю та в'язкістю. Губки стиснення формують криві зовнішнього радіусу, а губки розтягування формують криві внутрішнього радіусу. Складні криві можуть бути одержані шляхом обробки поперемінної обробки деталі з обох сторін.

- **ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Макс. товщина (мм)	Розмір упаковки (мм) (ДхШхВ)	Глибина зіва (мм)	Маса нетто/брутто (кг)
1,5	97X64X26	208	29/30

- **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ**

Закріпити губки на корпусі (№ 1) та закріпити корпус на відповідній опорі перед використанням цього інструменту. Зубці штампів слід підтримувати гострими. Штampi повинні вільно відкриватися або закриватися при натисканні рукоятки (18) і повертатися у вихідне положення під час підймання рукоятки. Порядок роботи: помістити заготовку між губками та натиснути на рукоятку.

Примітка: Обробляти лише заготовки з допустимими характеристиками.

Болт (№ 3) призначений для регулювання висоти рукоятки та відстані між верхнім та нижнім штампами відповідно до різних умов.

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ:

	№	№ креслення	Найменування	Специфікація	Кіл.
	1	SS16-ZJ-001	Стрижень		1
	2	SS16-ZJ-002	Тяга		2
	3	SS16-ZJ-003	Вал		1
	4	GB/T6170	Гайка	M8	4
	5	GB/T894.1	Шайба	20	2
	6	SS16-ZJ-012	Колона		1
	7	SS18-ZJ-104	Пружина		1
	8	SS16-ZJ-005	Опора		1
	9	SS16-ZJ-006	Вал		1
	10	GB/T5287	Велика шайба	8	2
	11	GB/T70.1	Гвинт	M8X16	2
	12	SS16-ZJ-008	Трубка		1
	13	SS16-ZJ-011	Станина		1
	14	GB/T819.1	Болт	M4X10	4
	15	SS16B-1022	Пластиковая шайба		4
	16	GB/T894.1	Шайба	16	2
	17	SS16-ZJ-007	Вал		1
	18	SS16-ZJ-010	Педаль		1
	19	SS16-ZJ-009	Болт		1
	20	GB/T6170	Гайка	M16	1
	21	GB/T95	Шайба	10	6
	22	GB/T70.1	Болт	M10X20	6
	23	SS16-ZJ-004	Вал		1
	24	GB/T894.1	Шайба	16	2
	25	GB/T6170	Гайка	M8	1
	26	GB/T70.1	Болт	M8X40	1
	27	GB/T6170	Гайка	M10	4
	28	GB/T95	Шайба	10	8
	29	GB/T70.1	Болт	M10X35	4