

Акумулятор 7 Ah, ампер годин, 12 Вольт для безперебійника, ДБЖ, джерела безперебійного живлення, упс, UPS, глибокого розряду, AGM, необслуговувана акумуляторна батарея 12 V 7 ah

Придбали ДБЖ з зовнішнім акумулятором, чи шукаєте де придбати агм акумулятор для дбж 12 V, Вольт, 7 АН, Ампер годин, або ж потрібно замінити стару батарею для упс - в наявності на складах широкий вибір AGM, VRLA, GEL, гелевих або свинцево-кислотних, фронт-термінальних акумуляторів для ДБЖ, а якщо вам потрібна консультація чи підбір - за нашими телефонами вам нададуть комплексну консультація та підберуть декілька варіантів акб для дбж

Завдяки акумуляторам та ДБЖ персонал виробництва буде мати час 5-10 хвилин для вимкнення виробничої лінії, промислового принтера, електропечі, станку, конвеєра, сортувальної машини тощо, а офісна техніка не вимкнеться раптово з втратою всіх даних, або ж буде час увімкнути дизель-генератор та продовжувати працювати,

Також на наших складах в Україні ми тримаємо ДБЖ потужністю до 100кВт та можемо привезти за 3-4 тижні більш потужні безперебійники до 500кВт



use.com.ua

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: Нова пошта, післяплати!

Доставка по Києву: Нова пошта або самовивіз

Акції та знижки: ТАК!

Чи беремо участь у тендерах: ТАК!

Характеристики:

Кількість елементів:	6
Напруга:	12 В
Номінальна ємність:	7,2 А / год при 20 годинному розряді до 1,75 В на елемент при 25 ° С
Внутрішній опір:	25 мОм
Тип клем:	F1
Максимальний струм розряду:	72 А (5 секунд)
Максимальний зарядний струм:	2,16 А
Напруга заряду в буферному режимі:	13,7 В ~ 13,9 В при 25 ° С
Температурна компенсація:	-3 мВ / ° С / елемент

Напруга заряду в циклічному режимі:	14,6 В ~ 14,8 В при 25 ° С
Температурна компенсація:	-4 мВ / ° С / елемент
Діапазон робочих температур:	- розряд: 10 ° С ~ 60 ° С - заряд: 10 ° С ~ 50 ° С - зберігання: 10 ° С ~ 60 ° С
Нормальний діапазон робочих температур:	25 ± 5 ° С
Матеріал корпусу:	пластик
Саморозряд:	- може зберігатися до 6 місяців за температури 25 °С, а потім рекомендується підзарядка. - Щомісячний коефіцієнт саморозряду становить менше 3% за температури 25 °С.
Вага:	1,87 кг (Допуск ± 5,0%)
Розміри:	150x65x95 мм

Акумулятор 12 V, 7 АН типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельні, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму, такі як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПKE, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ДБЖ, ДБЖ, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення ,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї служать для накопичення електроенергії від сонячних та вітрових електростанцій.

ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормащини, електрокардіографа, відсмоктування, хірургічного та реанімаційного електроустаткування,

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ДБЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, що передає обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації.

Акумулятор 12 В, Вольт, V 7 АН забезпечує резервне харчування електроустаткування у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання будинку, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна , альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний будинок, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової , офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

Електротранспорту: Акумулятор 12 В, Вольт, V 7 АН використовується як тягова, тягова акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, дитячих поїздів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбірника, трапу або тягача для аеропорту.

