


Загальний вигляд:



Геометричні параметри:

Ширина (розмір A)	мм	40±0,5/-0,1
Довжина (розмір B)	мм	40±0,5/-0,1
Довжина (розмір C)	мм	40±0,5/-0,1
Товщина (розмір H)	мм	3,6±0,05
Паралельність	мм	0,05
Площинність	мм	0,05

Виводи:

Довжина виводів (розмір L)	мм	120±10
Довжина зачищеної частини виводів (розмір L1)	мм	5±0,5
Перетин виводів	мм ²	0,5
Тип ізоляції виводів	—	PTFE

Теплові та електричні параметри:

Температура гарячої сторони (T_h)	°C	200	150	100
Температура холодної сторони (T_c)	A	50	50	50
Напруга розімкненого кола (V_{oc})	B	13,1	8,6	4,2
Сила струму короткого замикання (I_{sc})	A	3,2	2,3	1,2
Опір узгодженого навантаження (R_{opt})	Ом	4,1	3,8	3,4
Сила струму через опір узгодженого навантаження (I_{opt})	A	1,6	1,1	0,6
Потужність на узгодженому навантаженні (P_{max})	Вт	10,4	4,9	1,3
Ефективність при узгодженому навантаженні (η)	%	4,8	3,6	2,0
Тепловий опір модуля, (R_t)	°C/Вт	0,95	1,03	1,08
Електричний опір модуля при температурі навколишнього середовища 27 °C (R)	Ом	2,8		
Максимальна робоча температура	°C	200		
Температура розплавлення	°C	227		


Допуск на теплові та електричні параметри: ±10 %.

Особливості:

Герметизація	Силікон
Відповідність RoHS	Так
Кераміка	AL ₂ O ₃ (96%)

Примітки:

- ✓ Можливе виготовлення модулів за індивідуальним технічним завданням;
- ✓ Не перевищуйте максимальну робочу температуру на поверхнях модуля;
- ✓ Для тривалої експлуатації рекомендована максимальна температура на поверхнях модуля 180 °C;
- ✓ Дотримуйтесь вимог щодо установки модуля, щоб уникнути його пошкодження;
- ✓ Дотримуйтесь вимог щодо транспортування та зберігання модуля, щоб уникнути його пошкодження.




Термоелектричний генераторний
модуль
MTG2-1,2-209T2GS


Науково-Виробнича Фірма "Модуль"
(Термоелектричні модулі та напівпровідниковий матеріал)
63, вул. Червоноткацька, 02094, Київ, Україна
Тел: +380-44-593-87-40, +380-44-593-87-43, Факс: +380-44-593-87-46
E-mail: Modul@modulua.kiev.ua [http:// www.spf-modul.com](http://www.spf-modul.com)

Графіки параметрів


Voltage vs. Current (at $T_{cold} = 50^\circ C$)



Output power vs. Current (at $T_{cold} = 50^\circ C$)



Output power vs. Load resistance (at $T_{cold} = 50^\circ C$)



Efficiency vs. Load resistance (at $T_{cold} = 50^\circ C$)

