

## Опис:

PA-4500RM — це віддалений пейджинговий мікрофон, призначений для роботи з підсилювачами серії PA-4500. Він підтримує пейджингові функції для 4 зон, а максимальна відстань зв'язку становить до 200 метрів через прямий кабель CAT6.

Кожен підсилювач може підключати до 6 віддалених пейджингових мікрофонів, які з'єднуються послідовно (ланцюговим способом). Ці 6 мікрофонів можуть мати різні рівні пріоритету, що налаштовуються за допомогою DIP-перемикачів.

Віддалений пейджинговий мікрофон отримує живлення безпосередньо від підсилювача.

## Характеристики:

- Віддалений мікрофон для пейджингової системи з 4 зонами.
- Ергономічна станція з мікшером для 4 зон.
- Кожен підсилювач підтримує до 6 віддалених мікрофонів.
- Виносні мікрофони, об'єднані в каскад для використання.
- Наявність кнопок вибору для 4 зон і однієї кнопки для вибору всіх зон.
- Світлові індикатори вибору 4 зон.
- Індикатори стану живлення, відправки сигналу та зайнятості.
- Кнопка виклику для активації оголошення після вибору зони.
- Зі звуковим сигналом для нагадування перед оголошенням.
- Віддалений мікрофон живиться безпосередньо від підсилювача.
- Два порти RJ45 для підключення до підсилювача та наступного віддаленого мікрофона.
- Регулювання гучності мікрофона та вхід для AUX.
- Перемикач пріоритету мікрофона (dipswitch) для налаштування головного та підпорядкованих пристроїв.
- Кабель CAT6 для зв'язку на відстань до 200 метрів.



## Технічні характеристики:

Модель	PA-4500RM
Опис	4-зонний віддалений мікрофон
Споживання енергії	3 Вт
Ємність	4 зони
Ємність системи	6 віддалених мікрофонів
Лінійний вхід	350 мВ, 10 кОм
Мікрофонний вхід	5мВ, 600 Ом
Частотний діапазон	80 Гц ~ 16 кГц
THD	< 1% при номінальній напрузі, 1 кГц
Співвідношення S/N	>70 дБ
Робоча температура	Від -20°C до +70°C
Джерело живлення	Прямий вихід із підсилювача DC 24 В, ±20%
Вологість	<95% без конденсату
Розміри	153×52×175 мм
Вага	0.8 кг

## Задня панель

