

## Характеристики:

- Віддалений мікрофон для пейджингової системи з 6 зонами.
- Ергономічна станція з мікшером для 6 зон.
- Кожен підсилювач підтримує до 6 віддалених мікрофонів.
- Виносні мікрофони, об'єднані в каскад для використання.
- Наявність кнопок вибору для 6 зон і однієї кнопки для вибору всіх зон.
- Світлові індикатори вибору зон.
- Індикатори стану живлення, відправки сигналу та зайнятості.
- Кнопка виклику для активації оголошення після вибору зони.
- Зі звуковим сигналом для нагадування перед оголошенням.
- Віддалений мікрофон живиться безпосередньо від підсилювача.
- Два порти RJ45 для підключення до підсилювача та наступного віддаленого мікрофона.
- Регулювання гучності мікрофона та вхід для AUX.
- Перемикач пріоритету мікрофона (dipswitch) для налаштування головного та підпорядкованих пристроїв.
- Кабель CAT6 для зв'язку на відстань до 300 метрів.



## Особливості:

DA-500RMG — це віддалений пейджинговий мікрофон, який працює з підсилювачами серії DA-\*MT та підтримує пейджинг у 6 зонах. Відстань для передачі сигналу досягає 300 метрів через прямий кабель CAT6. Кожен підсилювач може підключати до 6 одиниць віддалених пейджингових мікрофонів, які з'єднуються послідовно. Ці 6 мікрофонів можуть мати різні рівні пріоритету, які налаштовуються за допомогою перемикача (dipswitch). Живлення віддаленого мікрофона здійснюється безпосередньо від підсилювача.

## Специфікація:

Модель	DA-500RMG
Опис	6-зонний віддалений мікрофон
Споживання енергії	3 Вт
Ємність	6 зон
Ємність система	6 віддалених мікрофонів
Входи ліній	350 мВ, 10 кОм
Входи мікрофона	5мВ, 600 Ом
Частотний діапазон	80 Гц ~ 16 кГц
THD	< 1% при номінальній напрузі, 1 кГц
Співвідношення S/N	>70 дБ
Робоча температура	Від -20°C до +70°C
Джерело живлення	DC 24 В, ±20%
Вологість	<95% без конденсату
Розміри	172×150×50 мм
Вага	0.9 кг

## Задня панель

