

## Мобільні вентиляційні установки

### PM-180 Go

PM-180 Go - це компактний і мобільний вентилятор, призначений для видалення зварювальних димів і парів. Він також може використовуватися для подачі повітря в обмеженому просторі. Він встановлюється на мобільний візок, що полегшує його транспортування та використання в умовах, де неможливо встановити стаціонарну витяжку.

Вентилятор поставляється готовим до використання з гнучкими шлангами та ковпаком з магнітом для швидкого та простого налаштування. Вентилятор забезпечує потік повітря до 1 670 м<sup>3</sup>/год - при використанні шлангів потік повітря становитиме близько 1 000 м<sup>3</sup>/год, залежно від вигину шланга.

PM-180 Go - це ефективне рішення для промисловості, ремонтних майстерень та технічного обслуговування. Крім того, доступний варіант з електричною панеллю для збільшення функціональності та розетками для підключення додаткового обладнання.

Опціонально: Електрична панель з 2 CEE 16A, 415 V AC, 4 x 13A DK із заземленням, 250 V AC і HPFI реле 3P+N, 40A, 6kA, 30mA. IP44.

- Встановлений на мобільному візку для зручного транспортування.
- Міцний оцинкований вентилятор.
- Підходить для зварювального диму, парів і подачі зовнішнього повітря.
- Поставляється в зібраному вигляді і готовий до використання.
- Оптимізований випуск для потужного потоку повітря.
- Ідеально підходить для зварювальних робіт на відкритому повітрі, суднобудівних верфях, в офшорних зонах, сільському господарстві та для інженерів з обслуговування.
- 1x230 V.
- Шланг 1 x 5 м  $\varnothing$ 160 мм і воронка з магнітом.
- Вихідний шланг 1 x 5 м  $\varnothing$ 160 мм.
- Вага: 32 кг.
- Доступний у варіанті з вбудованою панеллю керування, вимикачем старт/стоп і термозапобіжником.



PM-180 Go

#### Таблиця замовлень

Art. No.	Опис
30-006V	PM-180 Go $\varnothing$ 160 mm вкл. 2 x 5 м шланг
30-006VE	PM-180 Go з електричною панеллю $\varnothing$ 160 mm вкл. 2 x 5 м hose

#### Габаритні розміри

