

## Спрей універсальний MULTI

Універсальне спреї-мастило 5 в 1



### Галузь застосування:

Багатофункціональний засіб для розблокування заржавілих і окислених різьбових з'єднань, змащення втулок, ланцюгів, дверних петель. Прибирає неприємні скрипи і шуми, зменшує тертя, знижує зношення

Очищує і доглядає за пластиковими і металевими поверхнями (корпусу, кожуху тощо). Запобігає корозії металевих поверхонь, придатний для догляду за електричними модулями, кабельними з'єднаннями, реле, роз'ємами і т. п. Витісняє вологу з електричних з'єднань. Перешкоджає замерзанню циліндрів замків і різьбових з'єднань

Використовується для консервування механізмів. Забезпечує захист від вологи до 6-ти місяців за рахунок тонкої змащувальної плівки

### Розкислювач іржі

Чудові проникаючі властивості гарантують швидке видалення корозії

### Мастило

Ліквідує неприємні скрипи і шуми. Зменшує тертя і знос деталей

### Очищувач

Проникає під бруд, мастило і мастило, за рахунок чого забезпечуються чудові очисні властивості

### Захист від корозії

Утворює тонку, але міцну захисну плівку, яка захищає поверхню від окислення

### Контакт-спрей

Збільшує електричну провідність і зменшує струми витоку за рахунок чудових адгезійних і вологовитісняючих властивостей

### Не містить кислот і силікону

### Не руйнує гуму, фарбу і пластики

Технічні характеристики:	
Колір	Яскраво-жовтий, прозорий
Густина при +20°C	0,790 г/мл
Кінематична в'язкість при +40°C	30 сСт
Робочий діапазон температур	-30°C ... +130°C
Температура спалаху	+80°C

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	150	<b>0893055415</b>	1/12
Аерозоль	400	<b>089305540</b>	1/12
Каністра	5000	<b>0893055405</b>	1
Аерозоль	400	<b>0893055400</b>	1

### Спосіб застосування:

Струсити перед використанням, розпилити на поверхню і дочекатися дії засобу. Після використання перевернути балон догори дном і видувати всі залишки продукту через сопло

### Додаткові продукти:

Ручний насос-нагнітач

**Арт. № 0891503001**

Дозатор для каністр

**Арт. № 089130201**