

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ВИМИКАЧ НАВАНТАЖАЖЕННЯ ВД63, 2П, 40А, 30МА

11452

Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	D0mae
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Назва пристрою	RCCB
Опис полюсів	2P
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC

Додаткове

Положення нейтралі	Зліва
Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
[In] номінальний струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	240 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61008-1
Технологія відключення диференційного стр	Електромеханічний
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	Im = 500 A 230 В відповідно до MEK 61008-1
Номінальний умовний струм короткого замика	Inc 3000 A 40 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм 50 Гц відповідно до MEK 61008-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ відповідно до MEK 61008-1
Короткочасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Так
Крок підключення	18 мм між фазою та нейтраллю
Кількість модулів Ш = 9 мм	4

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для Висота 81 мм. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності і безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	36 мм
Глибина	76 мм
Маса нетто	0,18 кг
Механічна зносостійкість	5000 циклів
Електрична зносостійкість	2000 циклів 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до МЕК 61008-1
Клеми підключення	Клеми тунельного типу1 кабель(i) 35 мм² жорсткий Клеми тунельного типу1 кабель(i) 25 мм² гнучкий Клеми тунельного типу1 кабель(i) 25 мм² гнучкий з зажимом
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60529 МЕК 60068-1 МЕК 61008-1
Сертифікація виробу	EAC
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Ступінь забруднення	2
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 61008
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4 см
Ширина 1 упаковки	8 см
Довжина 1 упаковки	9 см
Вага 1 упаковки	179,26 г

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	2c7837a4-39fc-4abc-96ed-2ef14f8f87c7

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

