

АКУМУЛЯТОР Li-NMC 5.76кВт*год

ТИП АКУМУЛЯТОРА	Li-NMC (літій-нікель-марганець-кобальтовий)
ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА	5760Вт*год
ЄМНІСТЬ	120А*год
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ	5760Вт
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	48В
МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ СТРУМ	120А
НАПРУГА ЗАРЯДЖАННЯ	54.6В
МІНІМАЛЬНА НАПРУГА	36.4В
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ РОЗРЯДУ	100А
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ РОЗРЯДУ	5760Вт
BMS	ТАК, ADVANCED
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЗАРЯДУ	ТАК
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕРОЗРЯДУ	ТАК
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ	ТАК
КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ	3000+
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-20 +60 °С
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ЗАРЯДЖАННІ	0 +45 °С
ВАГА	46кг
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP21
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ САМОРОЗРЯДУ	
ВИСОКА ЦІЛЬНІСТЬ ЕНЕРГІЇ	

