

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MASTICE ASTRA24K

СУПЕР ПРОЗОРА МАСТИКА

Густа/рідка прозора двокомпонентна мастика для каменю.



Опис продукту

Двокомпонентний, надпрозорий, ненасичений поліефірний мастиковий клей для мармуру та натурального каменю. Настійно рекомендується для заповнення мармуру та каменю, де потрібен надпрозорий ефект, наприклад, для травертинів, залишаючи «скляний» або прозорий ефект в отворах та порожнинах каменю. Продукт зв'язується з матеріалом, поверхневими порами та порожнинами, створюючи міцне зчеплення. Призначений для заповнення, склеювання та ремонту мармуру та пористого натурального каменю. Стійкий до загальних хімічних речовин, таких як: олії, жири, мийні засоби та розчинники. Доступний у рідкому та твердому варіантах.

Хімічні характеристики

Зовнішній вигляд	Напівгуста паста
Колір	Суперпрозорий
Гідророзчинність	Нерозчинний
Пропорції клею/каталізу	1:2/2%
Запах	Характерний запах
Час желатизації	20-30 хвилин
Час повного висихання	2-3 години

Інструкція з використання

Деталі, що склеюються або заповнюються, повинні бути чистими, повністю сухими та вільними від пилу. До шпаклівки додати рідкий каталізатор, ретельно перемішати до отримання однорідної маси і нанести кельмою на горизонтальні або вертикальні рівні поверхні. Мاستику можна шліфувати та полірувати приблизно через три години (20°C).

Температура дуже впливає на затвердіння: не рекомендується застосовувати при температурі нижче 15°C.

Продукт після змішування з каталізатором можна використовувати протягом максимального періоду від 3 до 15 хвилин (20°C). З обробленим матеріалом можна працювати через 20 хвилин після нанесення.

Використання на 3% більше каталізатора знижує клейкість продукту. Крім того, це зменшує час придатності до обробки та може призвести до появи кольору.

Поверхні для застосування

Мармур, граніт, тераццо, камінь, бетон.

