

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IDEA BLACK

ВОДО-, МАСЛОВІДШТОВХУВАЛЬНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Пігментований захисний засіб для темного каменю



Опис продукту

Проникний підсилувач кольору на основі розчинника з чорними пігментами. Настійно рекомендується для абсорбуючих текстурованих чорних та темних матеріалів, що забезпечують інтенсивний темний ефект. Захищає матеріали від проникнення води та вологи, олій та жирів, не залишаючи поверхневої плівки. Запобігає утворенню цвілі та грибка, а також захищає камінь від замерзання-відтавання та висолів. Стійкий до ультрафіолетових променів, антиадгезивний і антистатичний, тому основа залишається чистою з часом. Підсилює чорний колір каменю, дозволяє замаскувати подряпини, дефекти та недоліки чорного каменю.

Хімічні характеристики

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Чорний
Запах	Характерний запах
Час висихання при температурі 20 градусів	12 годин
Час повного висихання	24 години
Час повної полімеризації	7 днів

Інструкція з використання

Поверхня повинна бути чистою і сухою; плями, цвіль, кірки необхідно зішкребти, інакше після захисту їх буде важче видалити. Нанесення можна виконувати пензлем, валиком або розпилувачем.

Рекомендується, якщо це можливо, наносити продукт пензлем, оскільки це дозволяє продукту краще проникати в камінь. Через 12/24 години видаліть надлишки продукту абсорбуючою тканиною.

Під час нанесення і подальшого висихання температура основи повинна бути від 10 до 30°C. У разі нанесення на підлогу з системою теплої підлоги вимкніть нагрівання та дайте каменю повністю охолонути. 1л. продукту можна покрити 15/20 м² полірованої поверхні. Обробка абсорбуючих каменів може вимагати більшого використання продукту з орієнтовною продуктивністю 10 м².

Поверхні для застосування

Мрамур, граніт, пісковик, вапняк, оброблені та штучні камені.