

ОПИС ТОВАРУ ULTRA STRIPPER

ЗНЕЖИРУВАЧ ТА ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ НА ЛУЖНІЙ

Засіб для глибокого очищення з сильною знежирювальною здатністю для видалення стійких забруднень, жиру, сажі та масляних відкладень. Також настійно рекомендується для видалення всіх металевих, акрилових та підлогових восків на основі розчинників, а також для початкового глибокого очищення при реставрації старих поверхонь, плитки та затирки.



ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Усі поверхні з натурального каменю, мармуру, граніту, бетону, кераміки та теракоти.

ХІМІЧНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	Рідина
Розчинність	Розчинний у воді
Колір	Жовтий
Запах	Характерний
PH	13,50 ± 0,05

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ПЕРШЕ ВИПРОБУЙТЕ ПРОДУКТ, дотримуючись наведених нижче інструкцій, перш ніж розпочати повне нанесення продукту. Накрийте та захистіть усі навколишні ділянки перед нанесенням. **Вручну:** розведіть 50-100 мл продукту в 1 л води та нанесіть розчин безпосередньо на ділянку, що очищується. Залиште на 5 хвилин, перш ніж чистити поверхню вручну. Видаліть залишки продукту за допомогою пилососа для вологого очищення та ретельно промийте, видаляючи всі залишки.

Монощітка: розведіть 100-150 мл продукту в 1 л води та нанесіть розчин безпосередньо на ділянку, що очищується. Залиште на 5 хвилин, перш ніж чистити поверхню за допомогою однодискової щітки та зеленої нейлонової губки. Видаліть залишки продукту за допомогою пилососа для вологого очищення та ретельно промийте, видаляючи всі залишки.

Зняття залишків: розведіть 100 мл продукту в 1 л води та нанесіть розчин безпосередньо на ділянку, що очищується. Залиште на 5 хвилин, перш ніж чистити поверхню вручну або за допомогою однодискової щітки та нейлонової губки. Видаліть залишки продукту за допомогою пилососа для вологого очищення та ретельно промийте, видаляючи всі залишки. Залежно від поверхневого забруднення, яке потрібно видалити, збільште або зменште коефіцієнт розведення. Максимальний коефіцієнт розведення 2:1 (500 мл засобу на 1 л води). Завжди перевіряйте перед чищенням полірованого мармуру або агломератів.

ПРИБЛИЗНИЙ РОЗХІД ПРОДУКТУ

для підлог та глибокого очищення: 200/250 м² *

(*) залежно від кількості шарів, текстури та пористості поверхні.