

ХОМУТИ РЕМОНТНІ

ХОМУТ РЕМОНТНИЙ ДЛЯ ТРУБ

Характеристика:

- Клас герметичності: "А"
- Тиск: 1,0 МПа / 1,6 МПа
- Бандаж: н/ж сталь EN-1.4301
- Замок: ков. чавун EN-GJS500-7
- Гумовий ущільнювач: EPDM
- Болти, гайки: оцинкована вуглецева сталь 8.8
- Робоче середовище: вода

Таблиця розмірів хомута ремонтного ZR1

DN	L	PN	Вага
(мм)		МПа	(кг)
59-67	200	16	3,81
65-73	200	16	3,87
69-76	200	16	3,88
75-83	200	16	3,92
86-94	200	16	4,03
108-118	200	16	4,22
108-118	300	16	6,25
113-121	200	16	4,32
113-121	300	16	6,40
121-131	200	16	4,44
132-142	300	16	5,20
145-155	300	16	6,50
151-161	300	16	6,58
159-170	300	16	6,93
166-177	300	16	7,11
170-180	300	16	7,25
189-199	300	16	7,46
218-228	300	16	7,75
248-258	300	16	8,21
271-281	300	10	8,68
321-331	300	10	9,33

Таблиця розмірів хомута ремонтного посиленого ZR2

DN	L	PN	Вага
(мм)		МПа	(кг)
295-315	300	10	13,50
404-423	400	10	21,17
421-440	400	10	21,40
526-545	400	10	22,26
630-350	500	10	29,15
720-740	500	10	30,60

