

Технічний паспорт

Стрічка для герметизації стиків

Герметизуюча стрічка

Опис

Спеціальна стрічка з термопластичного еластомеру для гідроізоляції стиків у вологих приміщеннях.

Галузі застосування

ГЕРМЕТИЗАЦІЙНА СТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ використовується для гідроізоляції швів у вологих приміщеннях (ванні кімнати, кухні, громадські душові тощо). Підходить для використання всередині приміщень на різних основах, таких як бетон, цементні стяжки, гіпсові панелі, старі шари плитки, терацо, кам'яна кладка тощо.

Технічні дані

Субстрат:	Модифікований поліестер в'язана тканина
Покриття:	Термопластик еластомер, стійкий до старіння
Загальна ширина:	12 см
Ширина покриття:	7 см
Товщина:	0,54 мм
Вага:	495 г/м ²
Термостійкість:	- 30°C - +90°C

Інструкція із застосування

1. Субстрат

Основа повинна бути стабільною, чистою та придатною для укладання плитки.

2. Застосування

ГЕРМЕТИЗАЦІЙНА СТРІЧКА ДЛЯ ШВИДКОГО УЩІЛНЕННЯ ЩІЛІВ приклеюється до стиків за допомогою гідроізоляційних матеріалів ISOMAT SL-17, AQUAMAT-FLEX або AQUAMAT-ELASTIC.

Нанесіть гідроізоляційний розчин на стик і, поки він ще свіжий, наклейте ГЕРМЕТИЗУЮЧУ СТРІЧКУ ДЛЯ ШВИДКОГО УЩІЛНЕННЯ. Потім нанесіть ще один шар гідроізоляційного розчину, щоб покрити стрічку.

Після затвердіння гідроізоляційного розчину плитку кріплять за допомогою високоефективних клеїв, таких як ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25 або ISOMAT AK-ELASTIC.

Упаковка

Рулони 12 см x 50 м та 12 см x 10 м.

Зберігання

Зберігати в оригінальній, нерозкритій упаковці, в місцях, захищених від вологи та морозу.

ІЗОМАТ АТ
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ, РОЗЧИНИ ТА ФАРБИ
ГОЛОВНИЙ ОФІС - САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ 17
років_ГоКМ Салоніки – Ag. Athanasios Road PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Афанасіос, Греція Т+30
2310 576000

www.isomat.eu Електронна адреса: support@isomat.eu