

MS25-10



Особливості

Артикул	004600100
Назва	MS25-10
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	3...4
Діапазон налаштування струму (A)	6,3 - 10
Розчеплювач короткого замикання	140
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

Сторінка продукту 

Інша документація



[Каталог](#)

[3D Модель](#)

[CE декларація](#)

[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	10...10A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	6.3...6.3A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...400V
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	3/4kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	3/4kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Гвинтове з'єднання
Тип елемента керування	Натискна кнопка
З вбудованим допоміжним вимикачем	1
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	1
Кількість полюсів	3
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

