

MPE25-2,5



Особливості

Артикул	004648007
Назва	MPE25-2,5
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	0,75
Діапазон налаштування струму (A)	1,6 - 2,5
Розчеплювач короткого замикання	32,5
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

Сторінка продукту 

Інша документація



- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	1.6...2.5A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	32.5...32.5A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	2,5A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	0,75kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	0,75kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

